



Orvaldi i1500LCD USB | UPS | 1500VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-i1500lcd-usb-ups-1500va-900w-2x-9ah>

Price: **590,40 zł** gross / 480,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQGRMMHL



Product features

Altezza	208 mm
Porta di carica USB	Yes
Larghezza	135 mm
Profondità	343 mm
Topologia UPS	Linea interattiva
Potenza in uscita	1.5 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	24 V
Frequenza di ingresso	50 Hz
Tipo di display	LCD
Numero di batterie	2
Potenza in uscita	900 W
Colore del prodotto	Nero
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Forma d'onda	Pseudo seno
Peso prodotto	11 g

Full product description

ORVALDI i1500LCD USB

Si tratta di un gruppo di continuità avanzato con topologia line-interactive basata su un controllo completo a microprocessore. È inoltre dotato di un caricatore USB. Funziona con la tecnologia più avanzata e ad alta efficienza, fornendo energia ai carichi protetti sia nel funzionamento a rete che a batteria.



La forma della tensione è economica all'uscita dell'UPS ed è caratterizzata da un funzionamento molto silenzioso in modalità batteria, che garantisce la versatilità di questo dispositivo per un'ampia gamma di alimentatori switching (PFC passivo). In caso di interruzione della tensione di alimentazione, può fornire immediatamente l'energia immagazzinata nelle batterie senza alcuna interruzione. Il tempo di passaggio al funzionamento a batteria e viceversa è tipicamente compreso tra i **2 e i 6 ms**.

Il modello ORVALDI i1000LCD USB è un UPS economico per la **casa o il piccolo ufficio fino a un server o 2 computer**.

Quali sono le caratteristiche dell'ORVALDI i1500 LCD USB?

- La "topologia verde" consente di risparmiare il 50% di energia in più rispetto agli altri UPS di questa categoria.
- Il caricatore intelligente integrato fornisce una carica del 90% in sole 5 ore.
- L'eccellente controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità.
- Doppio AVR Boost e Buck per la stabilizzazione della tensione.
- Riavvio automatico dopo il ripristino della tensione di alimentazione CA.
- Onda sinusoidale simulata (approssimativa).
- Funzione di avviamento a freddo.
- Display LCD chiaro che indica lo stato di funzionamento dell'UPS.
- Caricatore a 5 V su 2 porte USB sul pannello frontale (max. 2,4 A).

•



