



Orvaldi i600LCD USB | UPS | 600VA/360W, 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-i600lcd-usb-ups-600va-360w-7ah>

Price: **365,45 zł** gross / 297,11 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHQDRMLOO

Product features

Altezza	141 mm
Porta di carica USB	Yes
Larghezza	100 mm
Profondità	316 mm
Topologia UPS	Linea interattiva
Potenza in uscita	0.6 kVA
Pojemność baterii	7 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Frequenza di ingresso	50 Hz
Potenza in uscita	360 W
Colore del prodotto	Nero
Tensione operativa in entrata (max)	240 V
Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Forma d'onda	Pseudo seno

Full product description

ORVALDI i600 LED

Si tratta di un gruppo di continuità avanzato con topologia line-interactive basata su un controllo completo a microprocessore. È inoltre dotato di un caricatore USB. Funziona con la tecnologia più avanzata e ad alta efficienza, fornendo energia ai carichi protetti sia nel funzionamento a rete che a batteria. La forma della tensione è economica all'uscita dell'UPS ed è caratterizzata da un funzionamento molto silenzioso in modalità batteria, che garantisce l'universalità dell'applicazione di questo dispositivo a un'ampia gamma di alimentatori switching (PFC passivo). In caso di interruzione della tensione di alimentazione, può fornire immediatamente l'energia immagazzinata nelle batterie senza alcuna interruzione. La commutazione al funzionamento a batteria e viceversa avviene in genere in un tempo compreso tra 2 e 6 ms.



Quali sono le caratteristiche dell'ORVALDI I600 LCD USB?

- La "topologia verde" consente di risparmiare il 50% di energia in più rispetto agli altri UPS della stessa categoria.
- Il caricatore intelligente incorporato fornisce una carica del 90% in sole 5 ore.
- L'eccellente controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità.
- Doppio AVR Boost e Buck per la stabilizzazione della tensione.
- Riavvio automatico dopo il ripristino della tensione di alimentazione CA.
- Onda sinusoidale simulata (approssimativa).
- Funzione di avviamento a freddo.
- Display LCD chiaro che indica lo stato di funzionamento dell'UPS.
- **Caricatore a 5 V su 2 porte USB**

• sul pannello frontale (max. 2,4 A).

