



Orvaldi LT-2000 Sinus Tower | UPS | 2000VA/1400W, 4x 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-lt-2000-sinus-tower-ups-2000va-1400w-4x-7-ah>

Price: **1.239,84 zł** gross / 1.008,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPKRMMKJ

Product features

Altezza	88 mm
Indicatori LED	Si
Tempo di risposta	10 ms
Porta di carica USB	Yes
Interfaccia seriale	Yes
Larghezza	438 mm
Profondità	510 mm
Allarmi sonori	Yes
Topologia UPS	Linea interattiva
Spegnimento di emergenza (EPO)	Yes
Potenza in uscita	2 kVA
modalità ECO	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 90%
Frequenza di ingresso	50 Hz
Porte seriali	1
Performance	91 %
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità di rack	2U
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Overcharge
Partenza a freddo	Yes

Emissione acustica	55 decibel
Modalità allarme acustici	Allarme quando in batteria
Tipo di display	LCD
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Numero di batterie	4
Potenza in uscita	1800 W
Tipo di uscita AC	IEC 320
Colore del prodotto	Nero
Fattore di cresta	3:1
Fattore di potenza	0.9
Efficienza (modalità ECO)	97 %
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Yes
Regolazione della tensione di uscita	25 %
frequenza output	50 Hz
Tensione di uscita (max)	240 V
Tensione operativa di uscita (min)	220 V
Tensione operativa in entrata (max)	290 V
Tensione operativa in entrata (min)	162 V
Forma d'onda	Seno
Peso prodotto	21500 g

Full product description

L'**UPS a torre sinusoidale ORVALDI LT** garantisce un funzionamento stabile delle apparecchiature sensibili di classe server e una protezione completa da interruzioni di corrente, picchi e instabilità di tensione. L'unità è dedicata a reti, telecomunicazioni, apparecchiature server e stazioni informatiche critiche.





Quali sono le caratteristiche della torre ORVALDI LT-2000 SINUS?

- **Onda sinusoidale pura** con funzionamento a batteria
 - **Fattore di potenza** in uscita **0,7**
 - Slot di gestione dell'alimentazione programmabili (**una sezione**)
 - Funzionamento in modalità ECO (**ottimizzatore che corregge le prestazioni**) per risparmiare energia
 - Collegamento all'arresto di emergenza **EPO**
 - Efficienza molto elevata in modalità **batteria**
 - **AVR boost e buck** per la stabilizzazione della tensione
 - **Controllo intelligente della carica della batteria** a 3 stadi
 - Sono disponibili diverse opzioni di comunicazione: **RS232 e USB di serie**
 - Dotata di porta aggiuntiva per la **scheda di rete SNMP opzionale**
 - 8 prese di uscita **IEC320 C13 (computer)**
-


