



Orvaldi LT-3000 Sinus Tower | UPS | 3000VA/2100W, 4x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-lt-3000-sinus-tower-ups-3000va-2100w-4x-9ah>

Price: **2.341,92 zł** gross / 1.904,00 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHPLRMMLI

Product features

Altezza	220 mm
Porta di carica USB	Yes
Interfaccia seriale	Yes
Larghezza	145 mm
Profondità	455 mm
Allarmi sonori	Yes
Topologia UPS	Linea interattiva
Spegnimento di emergenza (EPO)	Yes
Potenza in uscita	3 kVA
Protezione contro le sovratensioni	Yes
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	48 V
Frequenza di ingresso	50 Hz
Riavvio automatico	Yes
Emissione acustica	45 decibel
Modalità allarme acustici	Allarme quando in batteria
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Numero di batterie	4
Potenza in uscita	2100 W
Tipo di uscita AC	IEC 320
Colore del prodotto	Nero
Tensione operativa in entrata (max)	290 V

Tensione operativa in entrata (min)	162 V
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura
Peso prodotto	19.6 g

Full product description

TORRE SINUSOIDALE ORVALDI LT-3000

L'**UPS ORVALDI LT** sine garantisce un funzionamento stabile delle apparecchiature sensibili di classe server e una protezione completa da interruzioni di corrente, picchi e instabilità di tensione. Questa unità è dedicata alle reti, alle telecomunicazioni, alle apparecchiature server e alle stazioni informatiche critiche.





Quali sono le caratteristiche della torre ORVALDI LT-3000 SINUS?

- **Onda sinusoidale pura** con funzionamento a batteria
 - **Fattore di potenza** in uscita **0,7**
 - Slot di gestione dell'alimentazione programmabili (**una sezione**)
 - Funzionamento in modalità ECO (**ottimizzatore che corregge le prestazioni**) per risparmiare energia
 - Collegamento all'arresto di emergenza **EPO**
 - Efficienza molto elevata in modalità **batteria**
 - **AVR boost e buck** per la stabilizzazione della tensione
 - **Controllo intelligente della carica della batteria** a 3 stadi
 - Sono disponibili diverse opzioni di comunicazione: **RS232 e USB di serie**
 - Dotata di porta aggiuntiva per la **scheda di rete SNMP opzionale**
 - 8 prese di uscita **IEC320 C13 (computer)**
-


