



## Orvaldi sinus 600 LCD | UPS | 600VA/360W, 7Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-sinus-600-lcd-ups-600va-360w-7ah>

Price: **570,33 zł** gross / 463,68 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMGRMLOJ

### Product features

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza                             | 145 mm  |
| Larghezza                           | 100 mm  |
| Profondità                          | 328 mm  |
| Potenza in uscita                   | 0.6 kVA |
| Pojemność baterii                   | 7 Ah    |
| Voltaggio della batteria            | 12 V    |
| Frequenza di ingresso               | 50 Hz   |
| Potenza in uscita                   | 360 W   |
| Tensione operativa in entrata (max) | 240 V   |
| Tensione operativa in entrata (min) | 220 V   |
| Peso prodotto                       | 5.2 g   |

### Full product description

#### Orvaldi sinus 600 LCD - controllo intelligente a microprocessore

Questo modello è un piccolo UPS con uscita a onda sinusoidale pura per **proteggere il computer con un'alimentazione switching esigente e un filtro PFC attivo; ideale per l'alimentazione di pompe per cucine a CO o pompe per caminetti.**



L'**Orvaldi Sinus 600 LCD** è un UPS avanzato in topologia **line-interactive** basato su un controllo completo a microprocessore. Il **Sinus 600 LCD** lavora con la **più recente tecnologia e l'alta efficienza** per fornire un'onda sinusoidale pura ai carichi protetti, sia nel funzionamento a rete che a batteria. Questo modello si distingue:

- La forma della tensione all'uscita dell'UPS,
- funzionamento molto silenzioso durante la modalità batteria

Grazie a queste caratteristiche, la versatilità di applicazione di questo dispositivo serve un'ampia gamma di alimentatori switching (PFC passivo). In caso di interruzione della tensione di alimentazione, il sistema è in grado di **fornire immediatamente l'energia immagazzinata nelle batterie** senza alcuna interruzione. La commutazione al funzionamento a batteria e viceversa avviene in un tempo compreso tra **2 e 10 ms**.

### Quali sono le caratteristiche dell'Orvaldi Sinus 600 LCD?

- Fornisce una forma di tensione di uscita sinusoidale pura,
- Eccellente protezione dell'alimentazione per server, PC da gioco e qualsiasi carico con filtro PFC attivo,
- Boost e AVR per la stabilizzazione della tensione,
- La ricarica in tre fasi ottimizza le prestazioni della batteria,
- Con porta di comunicazione USB e RJ-45 integrata