



**Orvaldi V2000 on-line 2U LCD
| UPS | 2000VA/1600W, 4x
9Ah**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-v2000-on-line-2u-lcd-ups-2000va-1600w-4x-9ah>

Price: **3.002,70 zł** gross / 2.441,22 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNRMLPQ

Product features

Altezza	88 mm
Indicatori LED	Si
Tempo di risposta	0 ms
Tempo di ricarica	4 h
Interfaccia seriale	Yes
Larghezza	438 mm
Profondità	380 mm
Allarmi sonori	Yes
Topologia UPS	Doppia conversione (Online)
Spegnimento di emergenza (EPO)	Yes
Potenza in uscita	2 kVA
modalità ECO	Yes
Pojemność baterii	7 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Intervallo di misura dell'umidità	20 - 90%
Frequenza di ingresso	45 Hz
Porte seriali	1
Performance	88 %
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Capacità di rack	2U
Partenza a freddo	Yes
Emissione acustica	55 decibel

Modalità allarme acustici	Allarme quando in batteria
Tipo di display	LCD
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Corrente di carica	1 A
Numero di batterie	2
Potenza in uscita	1600 W
Colore del prodotto	Nero
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2 %
Fattore di cresta	3:1
Fattore di potenza in uscita	0.8
Fattore di potenza di ingresso	0.99
Efficienza (modalità on-line)	85
frequenza output	50 Hz
Tensione di uscita (max)	240 V
Tensione operativa di uscita (min)	208 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Tensione operativa in entrata (min)	110 V
Forma d'onda	Seno
Peso prodotto	13200 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Utilizzato soprattutto per la **protezione dei server e dei carichi critici**, ad esempio i dispositivi medici. Il design a doppia conversione può **garantire una protezione affidabile e stabile** per tutte le apparecchiature sensibili. Non utilizza l'energia immagazzinata nelle batterie e fornisce un'onda **sinusoidale pura e stabilizzata (230V +/- 1%)**. Il dispositivo accetta **una tensione di ingresso più ampia consentita** in condizioni difficili.



Quali sono le caratteristiche dell'UPS ORVALDI V2000?

- Doppia conversione di tensione (in linea, senza commutazione)
- Fattore di potenza 0,8
- Ampio intervallo di tensione di ingresso (110-300 V CA)
- Design universale a rack/torre
- Modalità di funzionamento ECO
- Correzione del fattore di potenza in ingresso 0,99

- Uscite di gestione dell'alimentazione programmabili
- Comunicazione USB/RS disponibile
- Scheda SNMP, scheda relè AS400

•

