



**Orvaldi V3000 on-line 2U LCD
| UPS | 3000VA/2400W, 6x
9Ah**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-v3000-on-line-2u-lcd-ups-3000va-2400w-6x-9ah>

Price: **3.536,30 zł** gross / 2.875,04 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHNIRMMGP

Product features

Altezza	88 mm
Tempo di risposta	0 ms
Tempo di ricarica	4 h
Larghezza	438 mm
Profondità	600 mm
Potenza in uscita	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Frequenza di ingresso	45 Hz
Performance	88 %
Emissione acustica	55 decibel
Corrente di carica	1 A
Potenza in uscita	2700 W
Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD)	2 %
frequenza output	50 Hz
Tensione di uscita (max)	240 V
Tensione operativa di uscita (min)	208 V
Tensione operativa in entrata (max)	300 V
Tensione operativa in entrata (min)	110 V
Peso prodotto	14800 g

Full product description

UPS ORVALDI V2000 on-line 2U LCD (2000VA/1600W)

Utilizzato soprattutto per la **protezione dei server e dei carichi critici**, ad esempio i dispositivi **medici**. Il design a doppia conversione può garantire una protezione affidabile e stabile per tutte le apparecchiature sensibili. Non utilizza l'energia immagazzinata nelle batterie e fornisce un'onda **sinusoidale pura e stabilizzata (230V /- 1%)**. Il dispositivo accetta una tensione di ingresso più ampia consentita in condizioni difficili.



Quali sono le caratteristiche dell'UPS ORVALDI V3000?

- Doppia conversione di tensione (in linea, senza commutazione)
- Fattore di potenza **0,9**
- Ampio intervallo di tensione di ingresso (**110-300 V CA**)
- Design universale a rack/torre
- Modalità di funzionamento ECO
- 6 prese di uscita "computer" **IEC320 C13 10A** e una **IEC320 C19 16A**
- Correzione del fattore di potenza in ingresso **0,99**
- Uscite di gestione dell'alimentazione programmabili
- Funzione di spegnimento di emergenza
- Comunicazione **USB/RS-232** disponibile
- Scheda SNMP, scheda relè AS400

