



Orvaldi VT1K on-line Tower | UPS | 1000VA/900W, 2x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-vt1k-on-line-tower-ups-1000va-900w-2x-9ah>

Price: **1.029,26 zł** gross / 836,80 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMKRMMHP

Product features

Altezza	220 mm
Porta di carica USB	Yes
Larghezza	145 mm
Profondità	282 mm
Allarmi sonori	Yes
Topologia UPS	Doppia conversione (Online)
Potenza in uscita	1 kVA
Tempo di salvataggio minimo a pieno carico	5 min
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Frequenza di ingresso	40 Hz
Partenza a freddo	Yes
Modalità allarme acustici	Allarme quando in batteria
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Numero di batterie	2
Potenza in uscita	900 W
Colore del prodotto	Nero
Fattore di cresta	3:1
Tensione di uscita (max)	240 V
Tensione operativa di uscita (min)	200 V
Tensione operativa in entrata (max)	280 V
Tensione operativa in entrata (min)	120 V
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura

Full product description

Torre in linea ORVALDI VT1K

Questo modello è ideale per **server, postazioni di lavoro critiche e apparecchiature altamente critiche (utilizzate in medicina).**



L'**Orvaldi VT1K on-line Tower** presenta la doppia conversione della serie di alimentatori on-line Orvaldi VT, che garantisce una protezione affidabile e stabile per le vostre apparecchiature sensibili. Può accettare una tensione di ingresso più ampia per il funzionamento in ambienti difficili, senza utilizzare l'energia immagazzinata nelle batterie. Offre un'**uscita ad onda sinusoidale pura e stabilizzata (230V +/- 1%)**. Si tratta di una protezione per i server e i carichi critici, come i dispositivi utilizzati in medicina, che non si guasteranno mai.

Quali sono le caratteristiche di ORVALDI VT1K ON-LINE TOWER?

- Caratteristiche della doppia conversione di tensione (non commutabile, in linea)
- Dotato di un fattore di potenza in uscita di 0,9
- Ampio intervallo di tensione di ingresso (110-300 V CA)
- Facile da usare

- Modalità ECO
- Comunicazione USB/RS-232 disponibile
- Inoltre: scheda SNMP e scheda relè AS400