



Orvaldi VT3K on-line Tower | UPS | 3000VA/2700W, 6x 9Ah



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/ups/orvaldi-vt3k-on-line-tower-ups-3000va-2700w-6x-9ah>

Price: **2.928,78 zł** gross / 2.381,12 zł net



Manufacturer: ORVALDI

Referention number: DNXGGJHMMRMMJN

Product features

Altezza	318 mm
Larghezza	190 mm
Profondità	421 mm
Allarmi sonori	Yes
Topologia UPS	Doppia conversione (Online)
Potenza in uscita	3 kVA
Pojemność baterii	9 Ah
Voltaggio della batteria	72 V
Frequenza di ingresso	40 Hz
Riavvio automatico	Yes
Emissione acustica	55 decibel
Modalità allarme acustici	Allarme quando in batteria
Tipo di display	LCD
Numero di batterie	6
Potenza in uscita	2700 W
Tipo di uscita AC	IEC 320
Colore del prodotto	Nero
Fattore di potenza	0.9
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Yes
Tensione di uscita (max)	240 V
Tensione operativa di uscita (min)	200 V
Tensione operativa in entrata (max)	240 V

Tensione operativa in entrata (min)	220 V
Forma d'onda	Onda sinusoidale pura
Peso prodotto	27.6 g

Full product description

Torre on-line ORVALDI VT3K

Questo modello è ideale per **server, postazioni di lavoro critiche e dispositivi altamente critici (utilizzati in medicina)**. Ha una potenza tre volte superiore a quella del suo [primo predecessore](#).



L'**Orvaldi VT3K on-line Tower** presenta la doppia conversione della serie di alimentatori on-line Orvaldi VT, che garantisce una protezione affidabile e stabile per le vostre apparecchiature sensibili. Può accettare una tensione di ingresso più ampia per il funzionamento in ambienti difficili, senza utilizzare l'energia immagazzinata nelle batterie. Offre un'**uscita ad onda sinusoidale pura e stabilizzata (230V /- 1%)**. Si tratta di una protezione per i server e i carichi critici, come i dispositivi utilizzati in medicina, che non si guasteranno mai.

Quali sono le caratteristiche di ORVALDI VT3K ON-LINE TOWER?

- Caratteristiche della doppia conversione di tensione (non commutabile, in linea)
- Dotato di un fattore di potenza in uscita di 0,9
- Ampio intervallo di tensione di ingresso (110-300 V CA)
- Facile da usare
- Modalità ECO
- Comunicazione USB/RS-232 disponibile
- Inoltre: scheda SNMP e scheda relè AS400