



Extralink SFP 1.25G | Modulo da SFP a RJ45 | 1,25 Gbps, 1000BASE-T, 100m, dedicato per HP/ARUBA



5 903148 915081 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-da-sfp-a-rj45-125-gbps-1000base-t-100m-dedicato-per-hp-aruba>

Price: **158,83 zł** gross / 129,13 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKERMLOO

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Rame
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1.25 Gb/s
Compatibilità marca	HP/Aruba
Categoria del cavo di rete	5e/6/7
Distanza massima di trasferimento	100 m

Full product description

Modulo SFP RJ45 1,25G a costi contenuti dedicato ad HP/Aruba

L'**SFP RJ45 Extralink con 1000 Mbps** è un modulo ad alte prestazioni ed economico conforme agli standard Gigabit Ethernet e 1000-BASE-T definiti in IEEE 802.3-2002 e IEEE 802.3ab. L'inserto SFP RJ45 supporta velocità di trasmissione dati di 1000 Mbps su una distanza massima di **100 metri** per il cavo **Ethernet di categoria 5**. Il modulo SFP RJ45 supporta collegamenti dati full duplex di 1000 Mbps con modulazione di ampiezza dell'impulso a 5 livelli (PAM). Tutte e quattro le coppie del cavo vengono utilizzate a una velocità simbolica di 250 Mbps per coppia. L'Extralink SFP RJ45 fornisce informazioni ID seriali standard, compatibili con l'**SFP MSA**, a cui si può accedere tramite l'indirizzo A0h mediante il protocollo seriale CMOS EEPROM a 2 fili. L'IC fisico è accessibile anche tramite il bus seriale a 2 fili all'indirizzo A0h. L'inserto SFP RJ45 è compatibile con la maggior parte delle porte SFP gigabit presenti nelle apparecchiature di rete. L'alloggiamento interamente in metallo del modulo Ethernet SFP rende il dispositivo caratterizzato da un basso livello di EMI. L'inserto presentato è progettato per i dispositivi **HP/Aruba**.



Caratteristiche speciali