



Extralink SFP 1.25G | Modulo SFP WDM | 1,25Gbps, 1490/1550nm, single mode, 80km, LC, DOM, coppia



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-sfp-wdm-125gbps-1490-1550nm-single-mode-80km-lc-dom-coppia>

Price: **222,69 zł** gross / 181,05 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMMKJGRMMIK

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	9/125 µm
Plug & Play	Yes
Hot-swap	Yes
Connettore a fibra ottica	LC
Facilità di installazione	Yes
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Collegamento ethernet LAN	No
Colore del prodotto	Metallico
Distanza massima di trasferimento	80000 m
Materiale cassa	Acciaio al zinc

Full product description

Coppia di moduli SFP WDM 1490/1550NM SM 80KM LC DDM monomodali da 1,25G.

Una serie di moduli Extralink SFP 1,25G WDM è progettata per la trasmissione di dati su fibre ottiche monomodali su distanze **fino a 80 km**. **L'inserto SFP monomodale** è composto da cinque sezioni: trasmettitore laser DFB, driver LD, fotodiodo PIN, amplificatore di limitazione e unità di controllo MCU. I moduli ottici SFP sono conformi allo standard **MSA (Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement)**. Supportano velocità di trasmissione dati di **1,25 Gbps**. Il collegamento dei moduli SFP in fibra può avvenire senza interrompere il funzionamento del dispositivo.



Caratteristiche speciali

- Supporta velocità di trasferimento dati di 1,25 Gbps
- Trasmettitore laser DFB Tx1550 nm e fotorivelatore PIN
- Alimentazione singola a 3,3 V
- Possibilità di collegare un modulo ottico SFP senza interrompere il funzionamento del dispositivo
- Interfaccia connettore LC simplex
- Alloggiamento in metallo per ridurre le interferenze elettromagnetiche
- Fino a 80 km su SMF 9/125µm
- Compatibile con SFP MSA e diagnostica digitale SFF-8472
- Conformità RoHS
- Certificato di sicurezza per laser di classe 1

