



Extralink SFP 1.25G | Modulo SFP | 1,25Gbps, LC/UPC, 1550nm, 80km, single mode, DOM



5 902560 368024 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-125g-modulo-sfp-125gbps-lc-upc-1550nm-80km-single-mode-dom>

Price: **84,01 zł** gross / 68,30 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLIKHRMMHM

Product features

Omologazioni	FCC
Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	1250 Mb/s
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 85%
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 70 °C
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Lunghezza d'onda	1550 nm
Distanza massima di trasferimento	80000 m
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (max)	1580 nm
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (min)	1260 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (max)	1580 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (min)	1480 nm
Massima corrente della spina	0.3 A

Full product description

Modulo Extralink SFP 1,25G 1550NM 80KM SM DDM LC DX ad alte prestazioni

Il modulo Extralink SFP 1.25G 1550NM è un **inserto ottico SFP** ad alte prestazioni ed economico che supporta la trasmissione di dati a **1,25 Gbps**, con una portata **fino a 80 km** utilizzando SMF. Il modulo SFP monomodale è dotato di un fotoreletto PIN e di un laser DFB con lunghezza d'onda di **1550 nm**. Il modulo Extralink SFP 1,25G 1550NM ha un **connettore di uscita LC duplex** ed è conforme agli standard SFP MSA e SFF-8472 e alla direttiva RoHS.



Caratteristiche speciali