



Extralink SFP+ 10G | SFP+ WDM Modulo | 10Gbps 1270/1330nm, modalita singola, 40km, LC, DOM, paio



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-10g-sfp-wdm-modulo-10gbps-1270-1330nm-modalita-singola-40km-lc-dom-paio>

Price: **383,02 zł** gross / 311,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFLNLSERMMOM

Product features

Omologazioni	FCC
Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP+
Certificati di conformità	CE
Velocità massima di trasferimento dati	10000 Mb/s
Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina)	9/125 µm
Massima temperatura di funzionamento	70 °C
Standard di rete	IEEE 802.3ae
Minima temperatura di funzionamento	0 °C
Connettore a fibra ottica	LC
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Funzione Digital Diagnostics Monitoring (DDM)	Yes
Wavelength-division multiplexing (WDM)	Yes
Lunghezza d'onda della ricevente Rx (min)	1330 nm
Lunghezza d'onda della trasmittente Tx (min)	1270 nm
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	10GBASE

Full product description

Coppia di moduli SFP LC DDM 10G WDM 1270/1330 40KM per fibra ottica monomodale

I ricetrasmittitori EXTRALINK SFP BIDI sono **moduli SFP monomodali a fattore di forma ridotto** che forniscono una trasmissione ottica di dati bidirezionale (ad es. **10GBASE-LR/LW** come definito da **IEEE 802.3ae**). Il modulo ottico SFP è dotato di un connettore SFP a 20 pin che consente di **collegare il ricetrasmittitore senza spegnere il dispositivo**. L'EXTRALINK SFP BIDI è progettato per la fibra ottica monomodale e funziona a lunghezze d'onda nominali, ovvero **1270 nm o 1330 nm**. La sezione trasmittente utilizza un pozzo quantico DFB multimodale conforme alla norma di sicurezza internazionale IEC-60825, mentre la sezione ricevente utilizza un preamplificatore di rilevamento (IDP) integrato in InGaAs montato nella testa ottica e un amplificatore di potenza con limitazione IC. L'insero SFP monomodale supporta velocità di trasmissione dati **da 9,95Gb/s a 10,3Gb/s**.



Caratteristiche speciali