



Extralink SFP+ 10G | Modulo SFP+ | 10Gbps, LC/UPC, 1550nm, 40km, single mode, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/moduli-sfp/extralink-sfp-10g-modulo-sfp-10gbps-lc-upc-1550nm-40km-single-mode-dom>

Price: **564,30 zł** gross / 458,78 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPORGRMNJK

Product features

Tipo di ricetrasmittitore SFP	Fibra ottica
Tipi di interfaccia CD-ROM	SFP+
Intervallo di temperatura	-40 - 85 °C
Velocità massima di trasferimento dati	10000 Mb/s
Volume del pacco	0.11 cm ³
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 85%
Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 70 °C
Profondità imballo	440 mm
Altezza imballo	230 mm
Larghezza imballo	355 mm
Tipo di imballo	Box
Guida utente	No
Connettore a fibra ottica	LC (UPC)
Fibra multimodale (MMF) supportata	No
Fibra a modalità singola (SMF) supportata	Yes
Lunghezza d'onda	1550 nm

Full product description

Modulo SFP ad alta velocità 10G 1550NM SM 40KM LC DUP

L'Extralink SFP -ZR è stato progettato per la fibra ottica **8,5G/10G** e **10GBE**. Il **modulo SFP ottico** monomodale è composto da due sezioni: una sezione trasmittente contenente un laser EML e una sezione ricevente costituita da un fotodiodo APD integrato con un TIA. Tutti i moduli sono conformi ai requisiti di sicurezza laser di Classe I. Le funzioni diagnostiche digitali dell'SFP -ZR sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, che consente l'accesso in tempo reale ai parametri operativi del dispositivo, come la temperatura del ricetrasmittitore, la corrente del raggio laser, la potenza ottica trasmessa, la potenza ottica ricevuta e la tensione di alimentazione dell'inserito SFP monomodale. Il modulo SFP 10G può funzionare a velocità di trasmissione dati $\leq 4,25$ **Gbps** o da **9,95 Gbps** a **11,3 Gbps**.



Caratteristiche speciali