



Switch Ruijie Reyee RG-ES206GC-P, 6x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 2x Uplink, 54W, Gestione Cloud



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-ruijie-reyee-rg-es206gc-p-6x-rj45-1000mb-s-4x-poe-2x-uplink-54w-gestione-cloud>

Price: **443,70 zł** gross / 360,73 zł net



Manufacturer: RUIJIE / REYEE

Referention number: DNXXGLHKLMMIK



Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	26 mm
Larghezza	148 mm
Profondità	78 mm
Tempo medio tra guasti (MTBF)	200000 h
Corrente d'ingresso	1.1 A
Montaggio rack	No
Fanless	Yes
Peso dell'imballo	790 g
Consumi	60 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	12 Gb/s
Protezione contro i loop back	Yes
Numero di VLA	16
Voltaggio input DC	54 V
Controllo Broadcast storm	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
VLAN support	Yes
Gestito in Cloud	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes

Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	54 W
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	1000BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Quantità di porte RJ-45	6

Full product description

Costruito per le aziende di oggi - Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

Ruijie Reyee RG-ES206GC-P è uno switch aziendale cloud con **6 porte gigabit, di cui 4 con supporto PoE**. Consente il riconoscimento delle telecamere IP per i sistemi TVCC, garantisce una solida sicurezza e fornisce una **gestione persistente basata su cloud**. Utilizza l'**APP Ruijie Cloud** per monitorare le prestazioni e impostare le VLAN, riducendo i costi di manutenzione. Garantisce una migliore connettività grazie alla velocità, alla protezione e alla gestione basata su cloud.



Caratteristiche principali Ruijie Reyee RG-ES206GC-P

1. Switch gestito a 6 porte Gigabit con 4 porte PoE
2. Switch gestiti economici nel cloud
3. Riconoscimento delle telecamere IP, un vantaggio unico per le reti TVCC
4. La prevenzione automatica dei loop garantisce la continuità del servizio
5. Gestione a vita in qualsiasi momento e ovunque nel cloud di Ruijie

Elevato throughput e potenza PoE

Questo switch dispone di **6 porte gigabit** per la trasmissione di dati ad alta velocità. Tra queste, **4 porte PoE possono fornire fino a 54 W di potenza** ai dispositivi collegati, come telecamere IP, punti di accesso Wi-Fi, telefoni VoIP o touch panel. Questo switch può supportare fino a 4 telecamere IP o altri dispositivi PoE contemporaneamente. L'RG-ES206GC-P ha inoltre una **capacità di commutazione di 12 Gbps** e una **velocità di inoltro dei pacchetti di 8,93 Mpps** per garantire elevate prestazioni di rete.



Riconoscimento delle telecamere IP e riavvio remoto

Lo switch è dotato di una funzione di **riconoscimento delle telecamere IP** che rileva e identifica automaticamente le telecamere IP collegate. È possibile controllare facilmente lo stato e i parametri delle telecamere IP utilizzando l'applicazione mobile Ruijie o la piattaforma cloud. Lo switch dispone anche di una funzione di **riavvio remoto** che consente di spegnere e riaccendere da remoto la porta PoE per risolvere i problemi delle telecamere IP. È inoltre possibile impostare un programma di riavvio della porta PoE per garantire il funzionamento ottimale delle telecamere IP.

Alimentazione PoE su lunghe distanze

Lo switch supporta l'**alimentazione PoE** su lunghe distanze per estendere la portata di trasmissione **fino a 250 metri utilizzando un cavo di rete Cat5e o superiore**. Questa modalità è utile per le lunghe distanze tra lo switch e le telecamere IP o altri dispositivi.

Prevenzione automatica del loop

Il Ruijie Reyee RG-ES206GC-P è dotato di una funzione di prevenzione automatica dei loop che previene i loop di rete e garantisce la continuità del servizio.

Gestione basata su cloud e facile configurazione

Lo switch viene gestito nel cloud tramite **un'applicazione mobile o la piattaforma cloud Ruijie**. Il dispositivo è facile da configurare e supporta **SON (Self-Organising Network)**. È inoltre possibile monitorare e controllare lo switch ovunque e in qualsiasi momento utilizzando uno smartphone o un computer.