



Localizzatore GNSS Teltonika FMP100, Spina per Accendisigari, GSM, Bluetooth 4.0, USB, Micro USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/tracker-gps/localizzatore-gnss-teltonika-fmp100-spina-per-accendisigari-gsm-bluetooth-40-usb-micro-usb>

Price: **189,00 zł** gross / 153,66 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFQQOFRMMOQ

Product features

Omologazioni	CE, EAC
Altezza	27.5 mm
Indicatori LED	Sì
Porta di carica USB	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Larghezza	96.7 mm
Profondità	33.4 mm
Connettore USB	Micro-USB
Capacità memoria integrata	0.128
Pojemność baterii	170 mAh
Voltaggio della batteria	3.7 V
Batteria ricaricabile	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Plug & Play	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP41
Memoria integrata	Yes
Bluetooth	Yes
Slot per scheda SIM	Yes
Versione USB	2.0
Tecnologia batteria	Lithium-Ion (Li-Ion)
Colore del prodotto	Nero
Display incorporato	No

Capacità della scheda SIM	Singola SIM
Nome	Auto

Full product description

Localizzatore Teltonika FMP100 - indispensabile per il monitoraggio dei veicoli

Tracker FMP100 è un dispositivo 2g con supporto Bluetooth. **Installalo in pochi secondi** e usalo sia per i viaggi d'affari che per quelli personali. Quando attivi la modalità business, i tuoi percorsi e le tue ore saranno tracciati nel diario di bordo. Quando hai finito di lavorare, passa alla modalità privata e le registrazioni di tracciamento non saranno registrate.



Uso versatile

Per vostra comodità, un **indicatore LED RGB** mostra lo stato attuale dell'unità. Inoltre, l'**FMP100** ha un cicalino configurabile incorporato che può essere utilizzato per **notificare i conducenti in vari scenari di utilizzo** come la guida ECO, l'eccesso di velocità o il minimo eccessivo.



Caratteristiche del dispositivo:

- Spina e traccia
- Bluetooth completamente conforme alla specifica Bluetooth V4.0 per le periferiche
- Antenne interne: GSM e GNSS
- Tracciamento in tempo reale
- Raccolta dati intelligente basata su tempo, distanza, angolo, accensione, velocità ed eventi I/O
- Invio dei dati acquisiti via GPRS (protocolli TCP/IP e UDP/IP)
- Algoritmo di connessione GPRS intelligente per risparmiare il traffico GPRS
- Funzionamento in reti roaming secondo l'elenco degli operatori GSM preferiti
- Eventi relativi al rilevamento e all'invio di elementi I/O via GPRS o SMS
- 24 coordinate programmate, invio di messaggi SMS quando il servizio GPRS non è disponibile
- 5 zone di geofence (rettangolari o circolari)
- Auto Geofencing per rilevare il traino dell'auto e prevenire il furto d'auto
- FOTA (aggiornamento del firmware via GPRS)
- Scenari integrati: rilevamento dell'eccesso di velocità per proteggere il conducente ed evitare sanzioni, rilevamento dell'inizio e della fine del viaggio, rilevamento dell'inceppamento, rilevamento del minimo, rilevamento del traino tramite accelerometro