



Teltonika RUT260 | Router industriale LTE | Cat.6, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2.4GHz, RUT260 000000



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rut260-router-industriale-lte-cat6-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut260-000000>

Price: **764,92 zł** gross / 621,89 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGLHRMMOP

Product features

Altezza	25 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	LAN
Porta di carica USB	No
Glionass	No
Firewall	Yes
Larghezza	83 mm
Profondità	74 mm
Bussola elettronica	No
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Tipo di dispositivo	Cellular network router
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Capacità RAM	0.128 GB
Standard di rete	IEEE 802.11b
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Batteria inclusa	No
Full duplex	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Velocità di trasferimento dati (LTE) (download)	300 Mb/s
Velocità di trasferimento dati (LTE) (caricamento)	50 Mb/s
Montaggio	DIN-rail/Wall mounting

Frequenza del processore	0.58 GHz
Gestione web-based	Yes
Assistenza funzione GPS (A-GPS)	No
Sistema operativo incluso	RutOS
GNSS incorporato	No
RAM installata	0.016 GB
Adatto per uso interno	Yes
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Rete dati	3G
Numero di SIM card	1
Produttore processore	MediaTek
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	3
Antenna/Antenne staccabile/staccabili	Yes
Posizionamento di mercato	Industrial
Tipologia SIM card	MiniSIM
Colore del prodotto	Nero
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS)	No
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Short Message Service (SMS)	Yes
Galileo	No
BeiDou	No
Tipo connettore antenna	SMA/RP-SMA
Velocità trasferimento dati WLAN	300 Mb/s
Display incorporato	No
Localizzatore di posizione	No
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	130 g

Full product description

Teltonika RUT260: Router WiFi 4G LTE compatto e robusto per applicazioni industriali M2M / IoT

Teltonika RUT260 (RUT260000000) è un router **WiFi 4G LTE** compatto, robusto e potente, pensato per applicazioni **M2M / IoT** industriali professionali in cui non è richiesto un elevato throughput di dati. Questo router è ideale per le aziende che cercano una connettività affidabile e stabile **in ambienti industriali difficili**.

Prestazioni LTE e aggregazione di banda

Il **RUT260** è un router mobile **LTE Cat 6** che offre velocità fino a **300 Mbps** grazie all'aggregazione di banda. Il router bilancia le caratteristiche principali dei modelli RUT240 e RUT360, combinando prestazioni e leggerezza. Il router supporta un'ampia gamma di protocolli industriali, tra cui **MQTT**, **SNMP**, **Modbus** e altri, rendendolo un dispositivo versatile per applicazioni in diversi settori.



Gestione avanzata delle comunicazioni e delle reti

Il **Teltonika RUT260** offre prestazioni elevate per le comunicazioni mobili. È dotato di due porte **Fast Ethernet da 10/100 Mbps**, uno slot per schede **SIM** e **LED** di stato dell'intensità del segnale per una facile gestione della rete. I connettori per antenna esterni consentono di collegare le antenne desiderate, facilitando la ricerca della migliore posizione del segnale. Sono incluse due antenne mobili (**connettori SMA**) e un'antenna **WiFi** (connettore **RP-SMA**).

Interni robusti per una connettività stabile

Teltonika RUT260 è dotato di un processore **MediaTek (MIPS 24KEc 580MHz)** e di **128MB di RAM**, che garantisce prestazioni stabili e veloci. Il dispositivo offre una connettività Internet sicura e stabile per le applicazioni industriali grazie al software **RutOS** e a funzioni di sicurezza avanzate come **OpenVPN, IPsec, Firewall, Hotspot, controllo SMS e supporto RMS**.

