



TELTONIKA RUT956 LTE ROUTER, DUAL SIM, 4X FE, GNSS RUT956 200000



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/lte-5g/teltonika-rut956-lte-router-dual-sim-4x-fe-gnss-rut956-200000>

Price: **1.036,79 zł** gross / 842,92 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGIOQERMMJQ

Product features

Altezza	50 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sì
Porta di carica USB	Yes
Glonass	Yes
Firewall	Yes
Larghezza	220 mm
Profondità	100 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	HTTPS
Tipo di dispositivo	Cellular network router
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte USB 2.0	1
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet veloce
Capacità RAM	0.128 GB
Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3
Auto MDI/MDI-X	Yes
Porte seriali	2
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Montaggio	DIN-rail
Tasto reset	Yes
Frequenza del processore	0.58 GHz

Gestione web-based	Yes
Velocità trasferimento Ethernet LAN	100 Mb/s
Sistema operativo incluso	RutOS
GNSS incorporato	Yes
Standard Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Collegamento ethernet LAN	Yes
Tipo interfaccia seriale	RS-232
Rete dati	2G
Numero di SIM card	2
Tipologia alimentazione	DC
Processore integrato	Yes
Qualità dell'antenna	5
Posizionamento di mercato	Industrial
Colore del prodotto	Nero
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS)	Yes
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Supporto DMZ	Yes
Short Message Service (SMS)	Yes
Port forwarding	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Localizzatore di posizione	Yes
Materiale cassa	Alluminio
Peso prodotto	287 g

Full product description

Router industriale Teltonika RUT956

Teltonika RUT956 è un router industriale che combina le opzioni di connettività **cellulare 4G LTE, Wi-Fi** e cablata dual-SIM e offre inoltre la funzionalità GNSS. Il dispositivo è dotato di connettività cellulare **4G dual SIM, Wi-Fi e 4 interfacce Ethernet** per soddisfare le esigenze delle più diverse soluzioni IoT.

RUT956 - INDUSTRIAL CELLULAR ROUTER

Continuità aziendale

Il failover automatico della WAN assicura che la soluzione continui a funzionare anche in caso di perdita della connessione principale.



Pluralità di interfacce

Le **interfacce di comunicazione seriale** consentono di integrare nell'ecosistema delle soluzioni un maggior numero di dispositivi, anche quelli legacy. Gli I/O digitali e analogici con le funzioni avanzate del software **RutOS** facilitano il controllo delle apparecchiature, l'automazione e la notifica degli eventi.



Funzioni software avanzate

Teltonika RUT956 dispone di funzioni software industriali avanzate, tra cui Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT e VPN multiple.



Il set standard comprende

- Router RUT956

- Alimentazione 9 W
- 2 antenne LTE (SMA maschio)
- 2 antenne WiFi (RP-SMA maschio)
- Antenna GNSS (autoadesiva, SMA maschio, cavo da 3 m)
- Blocco connettore RS485
- Blocco connettori I/O
- Cavo Ethernet (1,5 m)
- Adattatore SIM
- Opuscolo RMS
- Guida rapida di riferimento
- Imballaggio

 ROUTER RUT956	 9 W PSU	 2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)
 2 X WIFI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)	 GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)	 RS485 CONNECTOR BLOCK
 I/O CONNECTOR BLOCK	 ETHERNET CABLE (1.5 M)	 SIM ADAPTER KIT