



**Teltonika TAP100 + PoE
Injector | Punto di accesso |
Wi-Fi 4, 2.4GHz, 1x RJ45
100Mb/s, WPA3**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/teltonika-tap100-poe-injector-punto-di-accesso-wi-fi-4-24ghz-1x-rj45-100mb-s-wpa3>

Price: **175,00 zł** gross / 142,28 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJKRMMGN

Information:

Teltonika TAP100 è un punto di accesso Wi-Fi compatto progettato per piccole imprese, uffici, caffetterie e ristoranti, che amplia efficacemente la copertura della rete wireless. Grazie all'alimentazione PoE-in, l'installazione è rapida e non richiede un alimentatore aggiuntivo. Il dispositivo supporta Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n, offrendo una connessione stabile per molti dispositivi con una velocità fino a 100 Mb/s. Le protezioni WPA3 aumentano la sicurezza dei dati, mentre il sistema RutOS semplifica la configurazione e la gestione. La compatibilità con RMS garantisce 24 mesi di gestione remota gratuita. TAP100 è resistente ai raggi UV e funziona a temperature da -40°C a 75°C, unendo affidabilità a un design elegante e discreto.

Product features

Omologazioni	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 300 328 V2.2.2 CE, UKCA, CB, FCC, IC, WEEE
Altezza	158 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Larghezza	158 mm
Profondità	30 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	AES-CCMP
Kit di montaggio	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	300 Mb/s
Consumo energetico (max)	2 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Standard di rete	IEEE 802.11b

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
tasso di voltaggio DC	44 V
Memoria flash	16 MB
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 - 75 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Frequenza del processore	580 MHz
Gestione web-based	Yes
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
RAM installata	64 MB
Installazione	Ceiling
Processore integrato	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Roaming Wi-Fi	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Filtri MAC address	Yes
Materiale cassa	Plastica
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Peso prodotto	190 g

Full product description

Tecnologia innovativa per le piccole imprese

Teltonika TAP100 è il primo access point della gamma **Teltonika Networks**, dedicato a migliorare la copertura Wi-Fi in piccole aziende, uffici, bar, ristoranti e spazi commerciali. Grazie alla sua **versatilità e facilità di installazione**, è la soluzione ideale per i luoghi che richiedono una connessione Internet stabile ed efficiente.



Installazione semplice ed efficace

Il TAP100 offre un'estrema facilità di installazione grazie alla tecnologia **Power over Ethernet (PoE-in)**. Può essere alimentato direttamente da altri dispositivi di rete con una porta **RJ45**, eliminando la necessità di adattatori di alimentazione esterni. Questo rende l'installazione rapida e senza problemi, ideale per una varietà di configurazioni di spazio.

Prestazioni elevate e sicurezza

Questo punto di accesso all'avanguardia è dotato di **due antenne Wi-Fi interne da 2,4 GHz** e supporta lo standard **Wi-Fi 802.11 b/g/n**, consentendo la connettività wireless a più dispositivi **con velocità di rete fino a 100 Mbps**. Inoltre, l'avanzato standard di sicurezza **WPA3** garantisce un livello superiore di crittografia dei dati, fondamentale per la protezione delle informazioni aziendali.



Gestione e controllo intuitivi

Il punto di accesso Teltonika TAP100 è gestito dal sistema operativo **RutOS**, noto per la sua intuitività e facilità di configurazione. Consente una gestione efficiente della rete e la personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche del Wi-Fi. Inoltre, il dispositivo è compatibile con **Remote Management System (RMS)**, che offre servizi di gestione gratuiti per 24 mesi, garantendo un controllo e un'assistenza tecnica continui.

Durata ed estetica

Il Teltonika TAP100 si distingue non solo per la sua funzionalità, ma anche per il suo design. È resistente ai raggi UV e alle temperature estreme, da -40°C a 75°C. Il design compatto ed elegante consente un'installazione discreta in qualsiasi ambiente, dagli uffici moderni agli spazi commerciali eleganti.