



Teltonika TSF010 | Interruttore | 5x RJ45 100Mb/s, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsf010-interruttore-5x-rj45-100mb-s-ip30>

Price: **141,12 zł** gross / 114,73 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKGRMMKO

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	28 mm
Voltaggio di ingresso	7 V
Larghezza	113 mm
Profondità	50 mm
Montaggio rack	No
Consumo energetico (max)	1.5 W
Consumi	1 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2048 entries
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Fonte di alimentazione inclusa	No

Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No
Peso prodotto	142 g

Full product description

Teltonika TSF010 - la soluzione perfetta per le aziende che necessitano di un interruttore robusto e affidabile per applicazioni industriali.

Dotato di 5 porte Fast Ethernet, questo switch offre non solo prestazioni elevate ma anche una durata eccezionale grazie all'alloggiamento in alluminio e alla protezione IP30. La semplice installazione [su guida DIN](#) rende il Teltonika TSF010 la scelta ideale per la gestione della rete in ambienti difficili.



Design piatto e montaggio su guida DIN

Il Teltonika TSF010 si distingue per il suo design piatto, che lo rende facilmente collocabile anche negli spazi più ristretti. Il montaggio su guida DIN integrato consente di fissare l'unità in modo rapido e sicuro negli armadi di controllo e in altri luoghi di installazione industriali. In questo modo è possibile risparmiare spazio e ridurre al minimo i tempi di installazione.



Connettività e prestazioni affidabili

Dotato di 5 porte Fast Ethernet RJ45, questo switch non gestito offre **connessioni di rete** stabili **con velocità fino a 100 Mbps per porta**. Grazie al supporto degli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x e 802.3ab, lo switch unmanaged garantisce prestazioni elevate e compatibilità con diversi dispositivi di rete. È la soluzione ideale per mantenere il funzionamento della rete in ambienti industriali.



Durata e risparmio energetico

L'alloggiamento in alluminio e il **grado di protezione IP30** rendono il Teltonika TSF010 **resistente ai danni meccanici** e alle condizioni ambientali difficili. Il commutatore è caratterizzato da un basso consumo energetico, con un massimo di 1,5 W, che si traduce in risparmio energetico e riduzione dei costi operativi. Ideale per le applicazioni che richiedono affidabilità e durata.