



Teltonika TSW010 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Passive PoE, IP30, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw010-switch-5x-rj45-100mb-s-passive-poe-ip30-din>

Price: **97,92 zł** gross / 79,61 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGKKSFRMMKP

Product features

Omologazioni	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	27.4 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	SI
Larghezza	113.1 mm
Profondità	80.5 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0.128 MB
Consumo energetico (max)	0.9 W
Consumi	0.3 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	1 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Frame Jumbo	2048
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30

Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	1
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	5
Peso prodotto	146.5 g

Full product description

Interruttore conveniente per applicazioni industriali

Avete bisogno di uno switch semplice e facile da usare, senza il fastidio dell'installazione o della configurazione? Non c'è bisogno di cercare oltre. **Teltonika TSW010** è stato progettato come **switch plug-n-play**, ovvero non richiede la configurazione, il monitoraggio o la gestione manuale da parte di tecnici appositamente formati. Le porte rivolte verso la parte anteriore e il montaggio su guida DIN integrato sono punti aggiuntivi che eliminano la necessità di kit di montaggio aggiuntivi e assicurano l'installazione più agevole possibile del dispositivo, anche negli ambienti più complessi.



Caratteristiche principali del Teltonika TSW010

- Plug-n-Play senza ulteriori configurazioni
- Design industriale, alloggiamento in alluminio anodizzato
- Opzioni di montaggio su guida DIN e su superficie integrate
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione supportate
- 5 porte Ethernet con velocità fino a 100 Mbps
- Ampio intervallo di temperatura operativa

Porte Ethernet da 100 Mbps

Lo **switch TSW010 di Teltonika** è stato sviluppato per la comunicazione **machine-to-machine (M2M)**, dove non sono richieste elevate velocità di trasmissione dati. Una **velocità di trasmissione dati di 100 Mbps è spesso più che sufficiente**, ad esempio nelle applicazioni di monitoraggio, controllo e gestione in cui non vengono trasmesse grandi quantità di dati. Pertanto, grazie alle **cinque porte Ethernet 10/100**, il TSW010 può dotare la vostra soluzione di una connettività di rete e di velocità ideali per la maggior parte delle soluzioni industriali. Queste porte sono uno dei motivi principali per cui questo dispositivo è uno dei più convenienti sul mercato, garantendo che non si paghi troppo per funzioni che non sono necessarie.



Interruttore per applicazioni professionali

L'ampia gamma di tensioni di alimentazione supportate (9-30 V) e il design robusto lo rendono adatto a soluzioni professionali.



Design accurato e facilità di installazione

Le dimensioni compatte e il montaggio su guida DIN integrato consentono una facile installazione in diversi ambienti industriali.

