



Teltonika TSW040 | Interruttore | 8x RJ45 100 Mb/s PoE, 240 W, IP30



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw040-interruttore-8x-rj45-100-mb-s-poe-240-w-ip30>

Price: **213,12 zł** gross / 173,27 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGMQKDRMMIH

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	41.2 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	113.1 mm
Profondità	74.6 mm
Montaggio rack	No
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Capacità di commutazione	20 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3ab
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Voltaggio input DC	7 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Bilancio energetico totale del PoE	240 W
Tasto reset	No
Dimensioni tavola MAC	2048 entries
Fonte di alimentazione inclusa	No
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	8

Power over Ethernet (PoE)	48 V
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE attivo
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	8
Impilabile	No
Peso prodotto	280 g

Full product description

Teltonika TSW040 - uno switch industriale che offre una connettività di rete affidabile ed efficiente in una varietà di ambienti industriali

Dotato di otto porte RJ45, questo innovativo [switch non gestito](#), ognuna con supporto Power over Ethernet, fornisce un budget di potenza totale di 240 W, consentendo di alimentare una serie di dispositivi di rete senza la necessità di ulteriori alimentatori. Il robusto alloggiamento in alluminio con grado di protezione IP30 garantisce durata e resistenza agli ambienti difficili.



Connettività PoE affidabile

Teltonika TSW040 dispone di otto porte RJ45 abilitate PoE, che consentono la **trasmissione simultanea di energia e dati ai dispositivi collegati**. Ogni porta offre fino a 30W di potenza, ideale per alimentare telecamere IP, access point Wi-Fi e altri dispositivi PoE. Con un budget di potenza totale di 240W, questo switch garantisce un funzionamento stabile ed efficiente della rete.



Design industriale robusto

L'interruttore Teltonika TSW040 è stato progettato per ambienti industriali difficili. La custodia in alluminio con grado di protezione IP30 offre un'elevata resistenza ai danni meccanici e una protezione contro la polvere e altri fattori ambientali. L'intervallo di temperatura di funzionamento da -40°C a 75°C consente un **funzionamento senza problemi in condizioni estreme.**



Installazione e funzionamento semplici

Il TSW040 è uno switch non gestito, il che significa che non richiede una configurazione complessa. È pronto all'uso non appena viene collegato, risparmiando tempo e fatica. La possibilità di montaggio su guida DIN rende l'installazione rapida e comoda, mentre i LED indicano lo stato di connessione e di alimentazione, **facilitando il monitoraggio del funzionamento del dispositivo.**