



Teltonika TSW101 | PoE+ Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE+, 60W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw101-poe-switch-5x-rj45-1000mb-s-4x-poe-60w>

Price: **267,83 zł** gross / 217,75 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGKKSGRMMLO

Product features

Omologazioni	CE, REACH, RoHS, WEEE TSW101 CE TSW101 UKCA TSW101 FCC TSW101 IC TSW101 CB TSW101 RCM E-Mark
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	95 mm
Voltaggio di ingresso	9 V
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	115 mm
Profondità	32 mm
Consumo energetico (max)	2.31 W
Consumi	0.64 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	851762
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Bilancio energetico totale del PoE	120 W
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30

Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	4
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Tipo Power over Ethernet (PoE) supportato	PoE passivo
Colore del prodotto	Metallico
Connettore di alimentazione	Morsetto (2 pin)
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	5
Peso prodotto	354 g

Full product description

Teltonika TSW101 - Switch PoE industriale non gestito, 4 porte PoE, 802.3af/at, potenza 60W

L'interruttore industriale TSW101 di Teltonika è il compagno perfetto per tutte le esigenze di connettività del veicolo. La sua gamma di tensione di alimentazione è stata progettata per corrispondere all'uscita di alimentazione del veicolo, consentendo al veicolo di alimentarlo direttamente e senza adattatori aggiuntivi. D'altra parte, le funzionalità PoE di questo switch consentono di alimentare altri dispositivi, eliminando la necessità di adattatori aggiuntivi.



Caratteristiche principali del Teltonika TSW101

- Ideale per le soluzioni a bordo dei veicoli
- 4 porte PoE con supporto 802.3af e 802.3at
- 5 porte Gigabit Ethernet con velocità fino a 1000 Mbps
- Design industriale e robusto alloggiamento in alluminio
- Gamma di tensione 9-30 V per PoE
- Plug-n-Play - Nessuna configurazione richiesta



Porte Gigabit e PoE

Questo switch non gestito dispone di **5 porte Gigabit Ethernet**, quattro delle quali supportano i protocolli **IEEE802.3af** e **IEEE802.3at PoE**, con i quali alimenta altri dispositivi della soluzione. È alimentato da una presa DC a 2 pin e da un intervallo VDC di 9-30, raggiungendo i punti migliori di 12 V e 24 V, che sono lo standard per le uscite di alimentazione dei veicoli.



Facile installazione e alloggiamento robusto

Il **TSW101** è un dispositivo **plug-n-play** compatto (115 x 32 x 95 mm) **con montaggio su guida DIN e su superficie**, che lo rende facile da usare e da installare. Come altri dispositivi di connettività Teltonika, questo switch è progettato per funzionare in ambienti difficili. La resistenza alle vibrazioni, alle temperature da -40°C a 75°C e il robusto alloggiamento in alluminio aumentano l'affidabilità di questo dispositivo.

