



Teltonika TSW110 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, L2



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw110-switch-5x-rj45-1000mb-s-l2>

Price: **183,74 zł** gross / 149,38 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGHLJJRMMGI

Product features

Altezza	30 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	100 mm
Profondità	85 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0.128 MB
Consumi	1.8 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	10 Gb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	30 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Tipo di imballo	Scatola
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Fonte di alimentazione inclusa	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes

Tensione di ingresso AC	100 V
Colore del prodotto	Blu
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	5
Peso prodotto	227 g

Full product description

Interruttore Teltonika TSW110

Lo switch **Teltonika TSW110** è uno switch industriale non gestito con 5 porte Gigabit Ethernet RJ45, una delle quali è compatibile con PoE passivo. **Questo modello è un dispositivo di rete molto robusto**, adatto ad applicazioni professionali dove è richiesta una trasmissione dei dati affidabile e veloce.



Facile installazione

Il **Teltonika TSW110** è costruito in un robusto alloggiamento in alluminio che fornisce protezione dagli elementi e un'efficiente dissipazione del calore al massimo carico. L'unità è piccola e leggera e supporta varie opzioni di montaggio (tavolo, parete o guida DIN) con messa a terra.



Versatile nell'uso

Il **Teltonika TSW110** è veloce da impostare, facile da mantenere e non è soggetto a condizioni operative da -40 a 75 gradi Celsius. La **versatilità** dell'interruttore è anche assicurata dal suo supporto per tensioni di alimentazione che vanno da 9 a 30 volt.

