



Teltonika TSW200 | Interruttore PoE+ | 8x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 240W



link to the product:
<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw200-interruttore-poe-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-240w>

Price: **365,75 zł** gross / 297,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGJKOKRMMLM

Product features

Alimentazione	corrente di rete
Altezza	132 mm
Indicatori LED	LAN
Montabile a parete	Yes
Larghezza	95.1 mm
Profondità	44.2 mm
Buffer di memoria di pacchetto	0.128 MB
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	106 W
Consumi	1.8 W
Montaggio su rail DIN	Yes
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	7 V
Intervallo temperatura di funzionamento	-40 a 75 °C
Bilancio energetico totale del PoE	240 W
Frame Jumbo	9216
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Codice di protezione internazionale (IP)	IP30
Fonte di alimentazione inclusa	No

Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantità di slot per modulo SFP	2
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Power over Ethernet (PoE)	57 V
Colore del prodotto	Alluminio
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Alluminio
Quantità di porte RJ-45	8
Peso prodotto	456 g

Full product description

TSW200 - uno switch industriale non gestito di Teltonika Networks

Il **TSW200** è il primo switch della gamma Teltonika Networks con **otto porte Gigabit Ethernet che supportano gli standard IEEE802.3af e IEEE802.3at Power-over-Ethernet**. Ora è possibile collegare più dispositivi e alimentarli contemporaneamente con un **power budget di 240W**. Questo switch non gestito non richiede alcuna configurazione, per cui il tempo e le risorse necessarie per installare la soluzione sono minimi. Il design plug-and-play di questo switch consente di collegare a Internet più telecamere IP, sistemi POS (point-of-sale), access point o altri dispositivi compatibili con PoE in pochi minuti e di ridurre i cablaggi non necessari.



Caratteristiche principali di Teltonika TSW200

- 2 porte SFP per comunicazioni in fibra ottica a lungo raggio
- 8 porte PoE con supporto 802.3af e 802.3at
- 8 porte Gigabit Ethernet con velocità fino a 1000 Mbps
- Design industriale e robusto alloggiamento in alluminio
- Budget di potenza totale in PSE fino a 240 W
- Plug-n-Play - Nessuna configurazione richiesta
- Opzioni di montaggio su guida DIN e su superficie



Porte Gigabit con PoE e SFP

Questo switch non gestito dispone di **8 porte Gigabit Ethernet** che supportano gli standard **IEEE802.3af e IEEE802.3at PoE**, con cui alimenta altri dispositivi della soluzione. Il TSW200 è inoltre dotato di **2 porte SFP** per la comunicazione in fibra a lungo raggio.



Facile installazione e alloggiamento robusto

Il **TSW200** di Teltonika è caratterizzato da un **design robusto e durevole**, in grado di resistere a condizioni avverse e a forti escursioni termiche. È dotato di **opzioni di montaggio a parete e su guida DIN** per una facile installazione. Questo switch è quindi adatto a qualsiasi

scenario aziendale, commerciale o industriale con applicazioni remote a banda larga che richiedono una connettività affidabile per dati e alimentazione.

