



Teltonika TSW210 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/teltonika-tsw210-switch-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **322,56 zł** gross / 262,24 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNOLRMMOM

Full product description

Switch di livello industriale di Teltonika Networks

Il **TSW210** è uno switch di livello industriale di **Teltonika Networks** con otto porte Gigabit Ethernet e due porte SFP.



Caratteristiche principali del TSW210

- Presa di alimentazione CC industriale a 2 pin
- Ampia gamma di tensioni di alimentazione supportate
- 2 porte SFP per comunicazioni in fibra ottica a lungo raggio
- Robusta custodia in alluminio per applicazioni industriali
- Possibilità di montaggio su guida DIN e su superficie
- 8 porte Gigabit Ethernet con velocità fino a 1000 Mbps

Interfacce di rete

Lo **switch Teltonika TSW210** dispone di **2 porte SFP** per la comunicazione in fibra a lungo raggio e di **8 porte Gigabit Ethernet** con velocità di download/upload fino a 1.000 Mbps.



Progettato per applicazioni industriali

Il **robusto alloggiamento in alluminio del TSW210**, con possibilità di montaggio su guida DIN e su superficie, lo rende **ideale per le applicazioni industriali**.



Presa di corrente industriale

L'**interruttore Teltonika TSW210** è dotato di una presa di alimentazione industriale a 2 pin in c.c. con una tensione di ingresso compresa tra 7 e 57 VCC.

Soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici

- Progettato per funzionare anche a temperature estreme e in condizioni avverse, il TSW210 si trova a suo agio nei biomi più adatti alle fattorie fotovoltaiche.

- 2 porte SFP per la comunicazione in fibra a lungo raggio e 8 porte Gigabit Ethernet rendono il TSW210 la scelta ideale per le reti a lunga distanza senza compromettere l'affidabilità e la latenza.
- Grazie alle sue dimensioni compatte, alle opzioni di montaggio su guida DIN e su altre superfici e alla presa di alimentazione industriale a 2 pin in CC con un intervallo di tensione di ingresso di 7-57 V CC, questo interruttore non gestito può essere facilmente adattato alla complessa configurazione meccanica di un impianto fotovoltaico.



Contenuto del set

- Guida rapida di riferimento
- Imballaggio
- TSW210