



Switch Tenda TEG1009P-EI, 8x RJ45 1000Mb/s, PoE, 99W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tenda-teg1009p-ei-8x-rj45-1000mb-s-poe-99w>

Price: **373,08 zł** gross / 303,32 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPINERMMHH

Product features

Omologazioni	FCC, CE, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Attività
Montabile a parete	Yes
Larghezza	235 mm
Profondità	103 mm
Auto-negoziazione	Yes
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Protezione contro le sovratensioni	Yes
Protezione contro le sovratensioni	4 kV
Corrente d'ingresso	2.1 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Consumo energetico (max)	107 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	18 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Voltaggio input DC	51 V
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Bilancio energetico totale del PoE	99 W
Supporto controllo flusso	Yes
Dimensioni tavola MAC	4000 entries
Quantità porte Power over Ethernet (PoE)	8
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta	30 W
Tipi di cavi supportati	Cat5
Store-and-forward	Yes
Colore del prodotto	Grigio
Tipo di porte RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	9

Full product description

Interruttore Gigabit Tenda TEG1009P-EI

Lo switch **Tenda TEG1009P-EI** è uno switch desktop Gigabit a 9 porte con **8 porte PoE** e una porta WAN per una connettività Internet veloce. Le porte LAN da uno a otto supportano la tecnologia **802.3 af**, che fornisce **15,4 watt** di potenza al dispositivo collegato. Le prime quattro porte operano con la tecnologia **802.3 at**, che fornisce fino a **30 watt** di potenza.



Buone prestazioni ed eccellente protezione contro le tempeste

I dati vengono trasmessi su un cavo a doppino intrecciato Cat5e che può essere collegato a **un access point, una telecamera IP o un telefono IP** e trasmettere sia i dati che l'alimentazione su un unico cavo. Lo switch Tenda TEG1009P-EI è conforme a **802.3 az**, che è stato progettato per migliorare le prestazioni e la protezione dai fulmini integrata per **proteggere le tue apparecchiature** in caso di fulmini.



Configurazione facile e installazione conveniente

Lo switch Tenda TEG1009P-EI è facile da collegare e configurare grazie al suo **Plug**

