



Amplificatore di segnale WiFi Totolink EX1200L, AC1200, Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s, Display OLED



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/amplificatore-di-segnale-wi-fi-totolink-ex1200l-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mb-s-display-oled>

Price: **129,99 zł** gross / 105,68 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGFQPMERMMLO

Product features

Umidità	5 - 95%
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	Sistema
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Corrente d'ingresso	0.1 A
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Velocità di trasferimento dati	1167 Mb/s
Guida rapida	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
SSID Broadcast	Yes
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1167 Mbit/s
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes

Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Qualità dell'antenna	2
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia host	RJ-45
Distanza massima di trasferimento	30 m
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Materiale cassa	Acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
Tipo	Network transmitter & receiver

Full product description

EX1200L - Ripetitore Wi-Fi AC1200 dual-band

- Elimina le zone morte con una forte espansione Wi-Fi fino a 1,2 Gbps
- Fornisce entrambe le bande da 2,4 GHz (300 Mbps) e 5 GHz (867 Mbps) per una connettività wireless più stabile e veloce
- Lo schermo intelligente ti aiuta a trovare il posto migliore per l'installazione, mostrando lo stato della connessione e la potenza del segnale
- Due antenne esterne ad alto guadagno aumentano la portata effettiva del Wi-Fi e migliorano la stabilità di ricezione e trasmissione
- Porta Ethernet per una connessione cablata affidabile
- Supporta l'estensione Wi-Fi WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- Supporta la configurazione rapida nell'interfaccia del telefono
- Supporta la modalità punto di accesso



Velocità senza fili a doppia frequenza

Il range extender **EX1200T** è compatibile con lo standard wireless **802.11ac**, permettendo fino a **1167 Mbps** (AC1200) su entrambe le bande allo stesso tempo.



Determinare il luogo di installazione ottimale

Lo schermo dell'EX1200L indica la forza del segnale ricevuto dalla sorgente per aiutare gli utenti a identificare facilmente e installare l'unità nella posizione ottimale. Con una staffa compatibile con tutte le prese e una dimensione compatta, gli utenti possono ora installare il dispositivo ovunque **in casa** senza preoccuparsi di occupare molto spazio.

