



Totolink EX1200T | WiFi Extender | AC1200, Dual Band, 1x RJ45 100Mb/s, 2x 5dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/amplificatori-di-segnale-wi-fi/totolink-ex1200t-wifi-extender-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Price: **114,99 zł** gross / 93,49 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNKGFPHQMRMPQ

Product features

Umidità	5 - 95%
Altezza	66 mm
Tipo di antenna	External
Indicatori LED	LAN
Larghezza	117 mm
Profondità	72 mm
Corrente d'ingresso	0.1 A
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Velocità di trasferimento dati	1167 Mb/s
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 gain
Istruzioni / manuale utente	Yes
SSID Broadcast	Yes
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max)	1167 Mbit/s
Plug & Play	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
Tasto reset	Yes

Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Qualità dell'antenna	2
Quantità di porte RJ-45 (trasmettitore)	1
Colore del prodotto	Nero
Interfaccia host	RJ-45
Distanza massima di trasferimento	40 m
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Materiale cassa	Acrilnitrile butadiene stirene (ABS)
Tipo	Network transmitter & receiver

Full product description

EX1200T - amplificatore Wi-Fi AC1200 dual-band AC1200

1. Conforme a IEEE 802.11a / b / g / n / ac.
2. Trasforma il tuo Wi-Fi a banda singola in Wi-Fi a doppia banda.
3. Velocità massima di trasmissione fino a **1167 Mbps (5G: 867 Mbps, 2.4G: 300 Mbps)**
4. 2 antenne esterne da 5dBi per una vasta gamma
5. Supporta una configurazione semplice e veloce con uno smartphone.
6. Funzionamento dell'estensione rapida della lunghezza d'onda con il pulsante WPS
7. La luce LED intelligente mostra visivamente lo stato del collegamento
8. Supporto per 2 modalità di funzionamento: AP e Repeater.
9. Il design delle borchie consente di risparmiare spazio.



Velocità wireless a doppia frequenza

L'amplificatore della gamma **EX1200T** è **compatibile con lo standard wireless 802.11ac**, consentendo la trasmissione di segnali fino a **1167 Mbps** (AC1200) su entrambe le bande contemporaneamente.



Determinare il luogo di installazione ottimale

Il sistema LED dell'EX1200T fornisce informazioni sulla potenza del segnale ricevuto dalla sorgente, per aiutare gli utenti a identificare e installare facilmente il dispositivo in una posizione ottimale. Dotato di un supporto compatibile con le prese all-in-one e di dimensioni compatte, gli utenti possono ora installare il dispositivo in qualsiasi punto della casa senza doversi preoccupare di occupare molto spazio.