



Totolink SW16 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Rackmount, non gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/totolink-sw16-switch-16x-rj45-100mb-s-rackmount-non-gestito>

Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXFLISERMMLJ



Product features

Umidità	5 - 95%
Alimentazione	corrente di rete
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Attività
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	5 - 95%
Montaggio su rail DIN	Yes
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Istruzioni / manuale utente	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Tipo di imballo	Scatola
Kit di montaggio per rack	Yes
Dimensioni tavola MAC	4096 entries
Fonte di alimentazione inclusa	Yes

Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	16
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Presa AC-in
Livello del commutatore	L2+
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Materiale cassa	Metallo
Quantità di porte RJ-45	16
Impilabile	No

Full product description

TOTOLINK SW16 - interruttore a 16 porte non gestibile

Totolink SW16 è uno switch Fast Ethernet a 16 porte che offre porte **16 RJ-45** a 10/100 Mbps. Tutte le porte supportano la funzione auto MDI/MDIX che permette di configurare lo switch in base al tipo di dispositivi collegati, eliminando così i problemi di cablaggio e riducendo i tempi di installazione. Lo switch funziona come dispositivo plug-and-play (plug and play) e ogni porta può funzionare come generale o uplink. La porta può anche essere semplicemente collegata ad un server, ad un hub o ad uno switch utilizzando un cavo normale o un cavo crossover.



Caratteristiche:

- Ha 16 porte 10/100 Mbps
- Soddisfa gli standard IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3x
- Supporto del controllo di flusso IEEE 802.3x per la modalità full duplex e contropressione per la modalità half-duplex
- Supporta l'auto-invecchiamento MAC e MAC
- Indicatori LED per monitorare l'alimentazione, le connessioni e l'attività
- Involucro in plastica, montaggio a parete o su scrivania
- Alimentazione esterna



Flessibile e veloce

L'opzione di crossover Auto MDI/MDI-X in tutte le porte aiuta a verificare automaticamente se il collegamento richiede un collegamento diretto o incrociato. Queste porte rilevano la velocità della vostra rete, riconciliano automaticamente la potenza tra 10BASE-T e 100BASE-TX per fornire la massima velocità possibile per ogni dispositivo collegato alla vostra rete.



Connessioni multiple e funzionamento semplice

Il funzionamento dell'interruttore è banalmente semplice. Non c'è bisogno di preoccuparsi del tipo di cavo, basta inserire l'interruttore e il gioco è fatto. Questo dispositivo consente di estendere la rete domestica con più dispositivi via cavo. Con un cavo Ethernet standard si possono aggiungere fino a quindici dispositivi.

