



TP-Link Archer C1200 | Router Wi-Fi | AC1200, doppia banda, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-archer-c1200-router-wi-fi-ac1200-doppia-banda-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **184,29 zł** gross / 149,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJFRMLOI

Product features

Omologazioni	CE, RoHs
Umidità	5 - 90%
Tipo di prodotto	Tabletop router
Altezza	33 mm
Voltaggio di uscita	12 V
Indicatori LED	LAN
Sensibilità ricevitore	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80: -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
Porta di carica USB	Yes
Firewall	Yes
Slot per la scheda di memoria	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Sicurezza firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Montabile a parete	Yes
Larghezza	243 mm
Profondità	168 mm
4G	No
Algoritmi di sicurezza supportati	WEP a 128 bit
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)

Peso dell'imballo	970 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Quantità porte USB 2.0	2
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Ethernet Gigabit
Guida rapida	Yes
Supporto VPN	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtro	Yes
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	80 mm
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	330 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Tipo di imballo	Box
Spia	Yes
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6
Tasto reset	Yes
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	Yes
Gestione web-based	Yes
Sicurezza WPS Push Button	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Corrente d'uscita	1 A
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standard Wi-Fi	802.11a
Collegamento ethernet LAN	Yes
Slot per scheda SIM	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tipologia alimentazione	DC
Design dell'antenna	External
5G	No
3G	No
Qualità dell'antenna	3
Colore del prodotto	Nero
Accesso ospite	Yes
Prevenzione attacco DoS	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max)	1167 Mb/s
Cliente DHCP	Yes

Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No

Full product description

Router Gigabit che opera in due bande di frequenza

Router Archer C1200 supporta una nuova generazione di connessioni basate sullo standard **802.11ac**. Questa soluzione offre la possibilità di utilizzare una connessione nella banda **2,4 GHz** con una velocità di 300 Mbps per applicazioni quotidiane e meno impegnative come la posta elettronica o la navigazione web, mentre allo stesso tempo la banda **5 GHz** con una velocità di 867 Mbps per le applicazioni più impegnative come il gioco online o lo streaming video Full HD.



Rete wireless ad ampio raggio

Tre antenne esterne di alta qualità tecnologica permettono di mantenere alte velocità su lunghe distanze, garantendo un'ampia portata e una rete wireless stabile e affidabile in ogni angolo della casa o dell'ufficio.



Porte Gigabit e porta USB universale

Con 4 porte Ethernet, Archer C1200 offre connessioni veloci e stabili per tutti i dispositivi cablati, comprese le console di gioco, le Smart TV, i PVR digitali, ecc. Grazie alla porta multifunzionale USB 2.0, gli utenti possono condividere file, supporti e stampanti con i dispositivi della loro rete locale e con la funzione di server FTP, anche via Internet.



Semplice configurazione tramite l'applicazione

L'applicazione Tether consente di gestire la rete in modo semplice e remoto utilizzando il dispositivo Android o iOS.

