



**TP-Link Deco X20-DSL |
Router Wi-Fi | AX1800, Dual
Band, OFDMA, MU-MIMO, 4x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-deco-x20-dsl-router-wi-fi-ax1800-dual-band-ofdma-mu-mimo-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **527,13 zł** gross / 428,56 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGIIQKKRMLQ

Product features

Omologazioni	CE, EAC, RoHS, RCM
Umidità	5 - 90%
Altezza	167 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Sicurezza firewall	SPI Firewall
Larghezza	105 mm
Profondità	105 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
Modalità operative	DSL, Router, Access Point
Firmware aggiornabile tramite	Rete
BeamForming	Yes
Tipo WAN supportato	Dynamic IP Static IP PPPoE L2TP PPTP PPPoA IPoA DS- Lite
Funzionalità NAT	Port Forwarding UPnP
Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
PPPoE (Protocollo punto a punto operante su Ethernet)	Yes
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
IP dinamico	Yes
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	3

Cavo ethernet	Yes
Numero di dispositivi supportati	150
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Adattatore AC/DC	Yes
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
IP statico	Yes
Tasto reset	Yes
DNS Dinamico (DDNS)	Yes
IGMP proxy	Yes
Funzione IGMP snooping	Yes
Numero di reti guest (2,4 GHz)	1
Frequenza del processore	1.5 GHz
Tecnologia MU-MIMO	Yes
Numero di reti guest (5 GHz)	1
Corrente di ingresso dell'alimentatore	0.6 A
MIMO	Yes
Banda Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Controllo genitori	Yes
Standard Wi-Fi	802.11a
VLAN basata su tag	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V
Applicazioni per il controllo supportate	TP-Link Deco
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Numero di core del processore	4
Processore integrato	Yes
Adattatore di corrente output AC	1.5 A
VDSL2	Yes
Qualità dell'antenna	2
Adattatore di voltaggio output AC	12 V
ADSL2+	Yes
ADSL2	Yes
ADSL	Yes
Colore del prodotto	Bianco
Accesso ospite	Yes
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	1201 Mb/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	574 Mb/s
WAN Ethernet	Yes
Port forwarding	Yes
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes

Full product description

Wi-Fi moderno Standard 6

TP-Link Deco X20-DSL supporta il moderno **standard IEEE 802.11ax**, noto anche come **Wi-Fi 6**, che garantisce velocità e stabilità di connessione senza precedenti. Il dispositivo supporta l'elenco completo dei protocolli: **IEEE 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz) e IEEE 802.11**

Il **TP-Link Deco X20-DSL** è dotato di un modem **DSL** integrato che supporta le trasmissioni **ADSL, ADSL2, ADSL2 e VDSL2**. Grazie al supporto dei nuovi profili, è possibile sfruttare una connessione ad alta larghezza di banda utilizzando il profilo **VDSL2 35b fino a 350 Mbps**. Il router è inoltre dotato di quattro porte Gigabit Ethernet, che possono essere utilizzate sia come WAN che come LAN. È possibile utilizzare un massimo di una porta WAN, consentendo all' **X20-DSL** di collegarsi anche a una rete normale se non si utilizzano più i servizi **DSL**.