



TP-Link EAP615-Wall | Punto di accesso | MU-MIMO, AX1800, doppia banda, 4x RJ45 1000 Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/access-point/tp-link-eap615-wall-punto-di-accesso-mu-mimo-ax1800-doppia-banda-4x-rj45-1000-mb-s>

Price: **463,46 zł** gross / 376,80 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGIMMIRMMIQ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	20 mm
Tipo di antenna	Internal
Indicatori LED	Potenza
Larghezza	143 mm
Profondità	86 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA
BeamForming	Yes
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Velocità massima di trasferimento dati	1774 Mb/s
Limitazione della velocità	Yes
Peso dell'imballo	330 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.11a
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	4
Livello di guadagno dell'antenna (max)	4 gain
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	495 mm
Altezza imballo	210 mm

Larghezza imballo	385 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
VLAN support	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Direzione della banda	Yes
Funzioni SSID (Service Set Identifier)	SSID multipli
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Interruttore On/Off	Yes
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multiutente
MIMO	Yes
Installazione	Wall
Isolamento wireless	Yes
Qualità dell'antenna	4
Numero di supporti SSID	16
Colore del prodotto	Bianco
Lista di controllo accesso (ACL)	Yes
Selezione automatica dei canali	Yes
Scansione canale automatica	Yes
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz)	1201 Mb/s
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes