



TP-Link MC111CS | Media converter | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Modalita singola

6 935364 030414 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/convertitori-di-media/tp-link-mc111cs-media-converter-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-modalita-singola>

Price: **111,77 zł** gross / 90,87 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOOMOHTLL

Full product description

Convertitore di media di fascia alta - TP-Link MC112CS

Il media converter **TP-Link MC111CS** è progettato per la conversione bidirezionale del segnale ottico in fibra ottica 100BASE-FX in segnale 100Base-FT condotto con cavo di rame. Grazie al media converter WDM MC111CS utilizza un solo cavo in fibra ottica per la trasmissione e la ricezione dei dati, riducendo così della metà il costo del cablaggio. Progettato secondo gli standard **IEEE 802.3u 10/100Base-TX** e **100Base-FX**. Il MC111CS è progettato per l'uso con cavo in fibra ottica monomodale utilizzando un connettore di tipo SC.



Trasmissione LX a onde lunghe

Con l'**MC111CS** e in conformità alla specifica di trasmissione ottica a lungo termine LX, la velocità di trasmissione dati cablata è massimizzata. Il convertitore di media invia segnali a **1310 nm** e riceve a **1550 nm**. D'altra parte, nel dispositivo a cui colleghiamo il convertitore, deve inviare segnali di lunghezza d'onda di **1550 nm** e ricevere quelli di lunghezza d'onda di **1310 nm**. Un esempio di dispositivo TP-LINK che collabora con MC111CS è il convertitore [MC112CS](#).



Dispositivo autonomo

Il convertitore può funzionare come **dispositivo autonomo** o può essere montato in un **armadio TP-LINK da 19"**, e grazie agli indicatori **LED** sul pannello frontale lo stato del dispositivo sarà sempre visibile.



Convertitore di media WDM TP-Link MC111CS

Conforme agli standard 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX Funzioni Link Fault Passthrough e Far End Fault che riducono al minimo la perdita di segnale Supporto della tecnologia WDM, che consente la trasmissione e la ricezione di dati su un unico cavo in fibra ottica Aumento del raggio di trasmissione della fibra ottica fino a 20 km Auto MDI/MDI-X (Auto MDI/MDI-X)