



TP-Link MC111CS | Media konverter | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/convertitori-di-media/tp-link-mc111cs-media-konverter-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-single-mode>

Price: **124,16 zł** gross / 100,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMKRMHL



Full product description

Convertitore di media di fascia alta - TP-Link MC111CS

TP-Link MC111CS è un convertitore di media progettato per la conversione bidirezionale del segnale ottico in fibra ottica **100BASE-FX in segnale 100Base-TX** condotto con cavo di rame. Utilizzando la tecnologia **WDM**, il media converter MC111CS utilizza un solo cavo in fibra ottica per trasmettere e ricevere dati, risparmiando la metà del costo del cablaggio. Progettato secondo gli standard **IEEE 802.3u 10/100Base-TX e 100Base-FX**. Il MC111CS è progettato per l'uso con cavo in fibra ottica monomodale utilizzando il connettore **SC-Type**.

Trasmissione LX a onde lunghe

Secondo le specifiche della trasmissione ottica a lungo termine **LX**, il convertitore MC111CS fornisce una veloce velocità di trasmissione dati cablata. Il dispositivo invia segnali di lunghezza d'onda **1550nm** e riceve lunghezze d'onda **1310nm**. Il dispositivo a cui è collegato il convertitore deve inviare segnali di lunghezza d'onda **1310nm** e ricevere lunghezze d'onda **1550nm**. Un esempio di dispositivo TP-LINK che collabora con MC111CS è MC112CS.



Dispositivo autonomo

Il convertitore può funzionare come dispositivo autonomo, o essere montato in un armadio **19" TP-LINK**, e grazie agli indicatori frontali **LED** lo

stato del dispositivo sarà sempre visibile.



Convertitore di media WDM TP-Link MC111CS

- Conforme agli standard 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Funzioni Link Fault Passthrough e Far End Fault per ridurre al minimo la perdita di segnale
- Supporto della tecnologia WDM che consente la trasmissione e la ricezione dei dati su un unico cavo in fibra ottica

