



TP-Link MC112CS | Media konverter | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1310/1550nm, Single mode



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/convertitori-di-media/tp-link-mc112cs-media-konverter-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1310-1550nm-single-mode>

Price: **107,83 zł** gross / 87,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLIMLRMMIK

Full product description

Convertitore di media di fascia alta - TP-Link MC112CS

TP-Link MC112CS è un convertitore di media progettato per la conversione bidirezionale del segnale ottico **100BASE-FX in fibra 100BASE-FX in 100Base-TX** condotto con un cavo di rame. Grazie al media converter **WDM MC112CS** utilizza un solo cavo in fibra ottica per la trasmissione e la ricezione dei dati, riducendo così della metà il costo del cablaggio. Progettato secondo gli standard **IEEE 802.3u 10/100Base-TX e 100Base-FX**. Il MC112CS è progettato per l'uso con cavo in fibra ottica monomodale utilizzando il connettore **SC-Type**.



Trasmissione LX a onde lunghe

Grazie al convertitore MC112CSZ, e in conformità alle specifiche della **Trasmissione ottica a lungo termine LX**, la velocità di trasmissione dati cablata è massimizzata. Il convertitore di media invia segnali **1550 nm** e riceve lunghezze d'onda **1310 nm**. D'altra parte, nel dispositivo a cui collegheremo il convertitore, esso dovrà inviare segnali di lunghezza d'onda **1310 nm** e ricevere quelli di lunghezza d'onda **1550 nm**. Un esempio di dispositivo TP-LINK che collabora con MC112CS è MC111CS.



Dispositivo autonomo

Il convertitore può funzionare come dispositivo **free standalone** oppure può essere montato in un armadio **19" TP-LINK**, e grazie agli indicatori **LED** sul pannello frontale lo stato del dispositivo sarà sempre visibile.



Convertitore di media WDM TP-Link MC112CS

- Conforme agli standard 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Funzioni Link Fault Passthrough e Far End Fault che riducono al minimo la perdita di segnale
- Supporto della tecnologia WDM, che consente la trasmissione e la ricezione di dati su un unico cavo in fibra ottica
- Aumento del raggio di trasmissione della fibra ottica fino a 20 km
- Auto MDI/MDI-X (Auto MDI/MDI-X)