



TP-Link MC220L | Media konverter | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/convertitori-di-media/tp-link-mc220l-media-konverter-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **78,99 zł** gross / 64,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDLHSEMMGI

Product features

Omologazioni	FCC, CE
Umidità	5 - 90%
Altezza	27 mm
Indicatori LED	Collegamento
Larghezza	94.5 mm
Profondità	73 mm
Tecnologia di connessione	Cablato
Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Velocità massima di trasferimento dati	1000 Mb/s
Consumo energetico (max)	1.7 W
Struttura della modalità di fibra	Multi-mode
Conforme agli standard	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Peso dell'imballo	420 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.1ab
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	165 mm
Altezza imballo	65 mm

Larghezza imballo	204 mm
Tecnologia di cablaggio	UTP 5e, 5
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Adattatore esterno	Yes
Connettore a fibra ottica	SFP+
Porte Fibre Channel	1
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mb/s
Colore del prodotto	Nero
Distanza massima di trasferimento	10000 m
Interno	No
Porte I/O	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Full product description

TP-Link MC220L media converter TP-Link

Media Converter MC220L permette la conversione bidirezionale del segnale ottico **1000BASE-SX/LX** in un cavo di rame 10/100/1000Base-T. Il convertitore MC220L, progettato in conformità alle norme **IEEE802.3ab 1000Base-T** e **IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH**, è progettato per l'uso con cavi in fibra ottica multimodali e monomodali che utilizzano un connettore di tipo **LC**. Il dispositivo consente la ricezione e la trasmissione di segnali multimodali di lunghezza d'onda **850 nm** e di segnali monomodali di lunghezza d'onda **1310 nm**.



Convertitore indipendente con indicatori LED

Il convertitore può funzionare come apparecchio indipendente o può essere montato in una custodia TP-LINK. **Port TX** ha **funzione di crossover automatico (Auto MDI/MDI-X)**. Sul pannello frontale ci sono indicatori **LED** che informano sullo stato del dispositivo. Il convertitore multimediale, utilizzando un cavo **multimodo**, trasmette un segnale ottico ad una distanza fino a **0,55 km**, mentre utilizzando un cavo **unità-modalità**, trasmette un segnale ad una distanza fino a **10 km**.



Affidabile convertitore di media Gigabit TP-Link MC220L

- Conformità agli standard IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z
- La porta FX supporta il collegamento hot-swap
- Aumentare la distanza del segnale in fibra ottica fino a 0,55 km per le connessioni multimodali e fino a 10 km per le connessioni monomodali
- Porta RJ45 10/100/1000Mbps con autenticazione Auto-MDI/MDIX e supporto