



TP-Link T1500-28PCT | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, Managed



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-t1500-28pct-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-managed>

Price: **889,11 zł** gross / 722,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPORHRMNKJ

Full product description

Interruttore PoE+

TP-Link T1500-28PCT è uno switch di rete intelligente dotato di 24 porte Fast Ethernet 10/100 Mbps conformi agli standard **PoE+ 802.3at/af**, 4 porte Gigabit 10/100/1000 Mbps e 2 slot combo SFP Gigabit. Il dispositivo fornisce elevate prestazioni di trasferimento dati, funzioni di sicurezza avanzate, QoS e gestione avanzata del traffico del secondo livello. Il T1500-28PCT è una soluzione economica per le piccole e medie imprese.



PoE+ IEEE 802.3at/af

Il T1500-28PCT supporta porte **24 PoE** con **192 W** di potenza, che sono conformi agli standard **IEEE 802.3at/af**. L'apparecchiatura funziona con punti di accesso wireless, telecamere e telefoni IP e altri dispositivi abilitati PoE per eliminare i cablaggi o i cavi di alimentazione non necessari.



Qualità del servizio

Per garantire una migliore trasmissione audio, dati e video sulla vostra rete, il vostro dispositivo utilizza opzioni di servizio QoS avanzate. Gli amministratori di rete possono impostare le priorità del traffico di rete per i singoli indirizzi IP, indirizzi MAC, porte TCP o UDP e così via. Questo assicura che la trasmissione audio e video sia fluida, chiara e senza ritardi. Il supporto di VLAN dedicate consente una trasmissione vocale armoniosa e più efficiente.



Configurazione del livello L2

Gli switch T1500-28PCT sono dotati di una serie di funzioni di gestione del traffico di secondo livello, come il supporto VLAN 802.1Q, l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, STP/RSTP/MSTP, l'aggregazione delle porte e il controllo di flusso 802.3x, che aumenta il numero di applicazioni possibili. Sono disponibili anche funzioni di manutenzione come il rilevamento del loop back connection, la diagnostica dei cavi e lo snooping IGMP. Lo snooping IGMP consente lo streaming intelligente multicast solo a specifici abbonati, e lo strozzo/filtraggio IGMP limita efficacemente l'accesso al multicast per gli utenti non autorizzati.



Gestione estensiva

L'interruttore T1500-28PCT è facile da usare e da gestire. Fornisce agli utenti ampie capacità di gestione, offrendo un'intuitiva interfaccia grafica utente (GUI) gestita tramite un browser web. Con il supporto SNMP (v1/2/3) e RMON, il dispositivo può inviare messaggi di eventi imprevisti e monitorare lo stato del dispositivo.

