



Switch TP-Link T1500G-8T (TL-SG2008), 8x RJ45 1000Mb/s, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t1500g-8t-tl-sg2008-8x-rj45-1000m-b-s-gestito>

Price: **404,72 zł** gross / 329,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKMNRMMKL

Full product description

Switch di rete per piccole e medie imprese

Il **TP-Link Gigabit Smart Switch TL-SG2008** è dotato di 8 porte RJ45 Gigabit, di cui 1 porta **PoE** conforme allo standard **IEEE 802.3af/at**. Il dispositivo fornisce un'elevata efficienza di trasferimento dati, funzioni di sicurezza avanzate come **Storm Control**, che protegge dal fenomeno di una tempesta di broadcast dei pacchetti Broadcast e Multicast Unicast, così come funzioni **QoS** a livello aziendale e funzioni di gestione del traffico estese sul secondo livello. Il T1500G-8T è una soluzione economica per le piccole e medie imprese.



Alimentazione PoE

T1500G-8T è dotato di una porta PoE conforme agli standard **IEEE 802.3af/at**. Lo switch può quindi essere alimentato tramite Power over Ethernet, che garantisce una comoda installazione del dispositivo in luoghi dove non c'è accesso alla presa. C'è anche un'opzione per l'alimentazione tramite un alimentatore esterno.



Funzioni di qualità del servizio

Le ampie funzioni **QoS** consentono la trasmissione simultanea e senza problemi di voce, video e dati. L'amministratore di rete può impostare le priorità di trasmissione in base alla priorità della porta, ai protocolli **802.1P** e **DSCP**, che garantiscono una trasmissione dei dati senza problemi.



Numerose funzioni del secondo livello

Gli switch T1500G-8T sono dotati di una serie di funzionalità di gestione del traffico di secondo livello come il supporto VLAN 802.1Q, l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, STP/RSTP/MSTP, l'aggregazione delle porte e il controllo di flusso 802.3x, aumentando il numero di applicazioni possibili. Sono disponibili anche funzioni di manutenzione come il rilevamento del loop back connection, la diagnostica dei cavi e lo snooping IGMP. Lo snooping IGMP consente lo streaming intelligente multicast solo a specifici abbonati, e lo strozzo/filtraggio IGMP limita efficacemente l'accesso al multicast per gli utenti non autorizzati.



Funzioni di gestione avanzate a livello di business

Il T1500G-8T è facile da usare e da gestire. Fornisce agli utenti ampie capacità di gestione, offrendo un'interfaccia grafica intuitiva del browser (GUI) o un'interfaccia a riga di comando (CLI). Con il supporto SNMP (v1/2/3) e RMON, può inviare messaggi di eventi imprevisti e monitorare lo stato del dispositivo.

