



Switch gestito TP-Link T1600G-18TS (TL-SG2216), 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-gestito-tp-link-t1600g-18ts-tl-sg2216-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **416,56 zł** gross / 338,67 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNLNOHTJM

Full product description

Interruttore Smart JetStream

Lo switch Gigabit **Smart JetStream T1600G-18TS** è una soluzione progettata per le piccole e medie imprese. Con utili funzioni di sicurezza, lo switch è dotato di 16 porte RJ45 Gigabit e 2 slot SFP. Il dispositivo fornisce un'elevata efficienza di trasferimento dati. La funzione Storm Control protegge dal verificarsi di una tempesta di broadcast di pacchetti Broadcast, Multicast e Unicast. QoS (Quality of Service) per i livelli da 2 a 4 fornisce capacità estese per ottimizzare la trasmissione dei dati. La facile gestione via web e da riga di comando e il supporto SNMP e RMON garantiscono una rapida configurazione e tempi di fermo macchina ridotti. Il **JetStream T1600G-18TS** è la soluzione ideale per gruppi di lavoro e reparti che necessitano di interruttori di bordo economici e veloci.



Funzionalità QoS avanzate e supporto IPv6

Per consentire la trasmissione simultanea e senza problemi di voce, video o dati, lo switch è dotato di funzioni QoS avanzate. Al fine di garantire una trasmissione dei dati senza problemi, l'amministratore è in grado di dare priorità a tale trasmissione, in base alla priorità delle porte, dei protocolli 802.1P e DSCP. Il T1600G-18TS supporta molte caratteristiche IPv6 come il doppio stack IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery.



Numerose funzioni di configurazione del secondo livello e opzioni di smaltimento professionale

Lo switch Gigabit JetStream T1600G presenta una serie di funzionalità di gestione del traffico del secondo livello come il supporto VLAN 802.1Q, l'isolamento delle porte, il mirroring delle porte, STP/ RSTP/ MSTP, l'aggregazione delle porte e il controllo del flusso 802.3x. Dispone inoltre di una serie di funzioni di manutenzione, tra cui lo snooping IGMP per lo streaming multicast intelligente solo a specifici abbonati. Il T1600G-18TS è intuitivo da usare e facile da gestire, ad esempio attraverso un'interfaccia grafica del browser web o un'interfaccia a riga di comando (CLI). Il supporto per i protocolli SNMP (1/ 2/ 3) e RMON permette allo switch di trasmettere informazioni di stato rilevanti e di catturare eventi inaspettati.



Il dispositivo offre:

- Funzioni di routing statico Layer 2+ per aumentare le prestazioni della rete
- Potenti funzioni di sicurezza della rete, tra cui il supporto per VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control per un'efficace sicurezza della rete locale.
- Porte Gigabit per la massima velocità di trasmissione dati
- Ottimizzare le trasmissioni voce e video con QoS (L2/ L3/ L4) e IGMP snooping.
- Supporto IPv6 con doppio stack IPv4/IPv6, MLD snooping
- Comoda gestione della riga di comando e del browser web e supporto SNMP e RMON