



Switch gestito TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424), 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-gestito-tp-link-t1600g-28ts-tl-sg2424-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **513,16 zł** gross / 417,20 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJCLKJRMJL

Full product description

Switch Gigabit Smart JetStream - la soluzione professionale per le piccole e medie imprese

Lo switch Gigabit Smart JetStream T1600G-28TS di TP-LINK è dotato di 24 porte RJ45 Gigabit e 4 slot SFP. Lo switch fornisce **elevate prestazioni di trasferimento dati** e potenti funzioni di gestione del traffico di secondo livello. Il JetStream T1600G-28TS è una soluzione economica per le piccole e medie imprese. Il prodotto ha utili caratteristiche di sicurezza come Storm Control, che protegge contro il fenomeno delle tempeste di broadcast dei pacchetti Broadcast, Multicast e Unicast. La facile gestione della riga di comando o del browser web e il supporto di SNMP e RMON consentono una rapida configurazione e una riduzione dei tempi di inattività. Il T1600G-28TS è la soluzione ideale per reparti e gruppi di lavoro che necessitano di interruttori di bordo economici e ad alta velocità.



Ampia configurazione del secondo livello

Il T1600G-28TS ha una serie di caratteristiche come VLAN 802.1Q, isolamento delle porte, mirroring delle porte, STP/ RSTP/ MSTP, aggregazione delle porte e controllo di flusso 802.3x, che forniscono molte possibili applicazioni nel secondo livello. L'apparecchio dispone inoltre di numerose funzioni di manutenzione, come ad esempio la diagnostica dei cavi, il rilevamento del loop back e lo snooping IGMP, che consente la trasmissione intelligente di flussi multicast solo a specifici abbonati. La strozzatura IGMP e il filtraggio IGMP, d'altra parte, limiterà efficacemente l'accesso alle trasmissioni multicast per gli utenti non autorizzati.



Funzione QoS e supporto IPv6

La trasmissione simultanea e fluida di voce, video o dati è garantita dalle ampie funzionalità QoS. Per garantire una trasmissione dei dati senza problemi, l'amministratore può impostare le priorità in base ai protocolli 802.1P e DSCP. **T1600G-18TS** supporta molte caratteristiche IPv6 come il doppio stack IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery.



TP-Link T1600G-28TS offre una vasta gamma di prodotti:

- Ampie funzionalità di sicurezza del traffico di rete, incluso il supporto per VLAN 802.1Q, Port Security e Storm Control per un'efficace sicurezza della rete locale
- Ottimizzare la trasmissione vocale o video con QoS (L2/ L3/ L4) e IGMP snooping
- Supporto IPv6 con doppio stack IPv4/IPv6 e capacità di snooping MLD
- Comoda gestione della riga di comando o del browser web e supporto SNMP e RMON
- Porte Gigabit per la massima velocità di trasmissione dati
- Funzione di routing statico Layer 2+ per aumentare le prestazioni della rete