



Switch TP-Link T1600G-52TS (TL-SG2452), 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t1600g-52ts-tl-sg2452-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-gestito>

Price: **1.068,30 zł** gross / 868,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFGKQRLRMJJ

Full product description

Interruttore Gigabit Smart JetStream

Lo switch TP-LINK Gigabit **Smart JetStream T1600G-52TS** è dotato di 48 porte Gigabit RJ45 e 4 slot SFP. Fornisce elevate prestazioni di trasferimento dati, funzioni di sicurezza avanzate, QoS e potenti funzioni di gestione del traffico di livello L2. **L2.. Il T1600G-52TS è una soluzione economica per le piccole e medie imprese. La funzione Storm Control protegge dal verificarsi di una tempesta di trasmissione nei pacchetti Broadcast, Multicast e Unicast, mentre la funzione QoS (Quality of Service) per i livelli da 2 a 4 ottimizza la trasmissione dei dati. Il dispositivo offre una facile gestione tramite browser web, linea di comando e protocolli SNMP e RMON per una rapida configurazione e tempi di fermo macchina ridotti. Questo interruttore è la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di interruttori di bordo veloci ed economici.**



Funzioni di qualità del servizio

Le ampie funzioni QoS consentono trasmissioni simultanee e fluide di voce, video e dati. L'amministratore di rete può impostare le priorità di trasmissione in base alla priorità della porta, ai protocolli **802.1P** e **DSCP**, che garantiscono una trasmissione dei dati senza problemi.



Configurazione del secondo livello

Gli switch T1500G-8T sono dotati di una serie di funzioni di gestione del traffico di secondo livello come **VLAN 802.1Q**, **mirroring delle porte**, **STP/RSTP/MSTP**, **aggregazione delle porte e controllo di flusso 802.3x**, che aumenta il numero di applicazioni possibili. Sono disponibili anche funzioni di manutenzione come il rilevamento del loop back connection, la diagnostica dei cavi e lo snooping IGMP. Lo snooping IGMP consente lo streaming multicast intelligente solo a specifici abbonati, e le funzioni di strozzamento **IGMP** e di filtraggio **IGMP** limitano efficacemente l'accesso allo streaming multicast per gli utenti non autorizzati.



Supporto IPv6

Il T1600G-52TS è in grado di supportare molte caratteristiche IPv6 come il doppio stack IPv4/IPv6, lo snooping MLD, il PMTU Discovery e l'IPv6 Neighbor Discovery.

Funzioni di gestione avanzate

Lo switch di rete T1600G-52TS è facile da usare e gestire. Offre molte opzioni di gestione di facile utilizzo, come ad esempio un'interfaccia grafica utente intuitiva (GUI) gestita tramite un browser web. Il supporto per i protocolli SNMP (v1/2/3) e RMON permette di inviare messaggi su eventi imprevisti e di monitorare lo stato del dispositivo. Il T1600G-52TS supporta anche la doppia immagine.

