



Switch TP-Link T2600G-18TS, 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t2600g-18ts-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-gestito>

Price: **543,34 zł** gross / 441,74 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNPGRMMKK

Full product description

Soluzione economica con trasmissione a gigabit

TP-LINK JetStream T2600G-18TS è uno switch di secondo livello dotato di 16 porte 10/100/1000 Mbps e due slot SFP gigabit. Il dispositivo garantisce un'elevata qualità del lavoro, un supporto avanzato per le funzioni QoS, supporta strategie di protezione dalle minacce e funzioni di gestione della rete nel layer 2 e 2+. Le liste di binding IP-MAC-Port-VID e di controllo degli accessi (ACL, da L2 a L4) proteggono la rete da minacce quali broadcast storm, ARP e attacchi DoS (Denial-of-Service). La qualità del servizio (QoS, da L2 a L4) consente di indirizzare il traffico di rete per una trasmissione dati fluida e veloce. Lo switch può essere gestito tramite un'interfaccia user-friendly accessibile tramite un browser web o tramite la console CLI o utilizzando i protocolli SNMP e RMON. **Il commutatore T2600G-18TS** supporta anche la funzione Dual Image, che assicura una facile installazione e configurazione delle impostazioni con meno tempi di inattività. **Il commutatore TP-LINK L2 T2600G-18TS** Gestibile L2 T2600G-18TS è una soluzione ideale ed economica per gruppi di lavoro e filiali, ovunque siano richieste trasmissioni in gigabit.



Interruttore di livello 2 e 2+

Il T2600G-18TS supporta le funzioni di commutazione Layer 2, cioè il tagging VLAN (802.1Q), il Port Mirroring, il supporto STP/ RSTP/ MSTP e LACP e la funzione di flusso dati (802.3x). Lo switch supporta anche funzioni di sicurezza di rete avanzate come il rilevamento del loopback, la diagnostica dei cavi e lo Snooping IGMP, che consente la commutazione di frame multicast solo per utenti selezionati, mentre il throttling e il filtraggio IGMP limita l'accesso alle risorse per i singoli utenti a livello di porta. Il T2600G-18TS supporta anche il routing statico per segmentare e migliorare l'efficienza della rete.



Supporto IPv6 e gestione intuitiva del dispositivo

Il T2600G-18TS supporta molte caratteristiche IPv6, tra cui: doppio stack IPv4/I Pv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, interfaccia IPv6, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery. L'utilizzo di queste caratteristiche permetterà all'utente di aggiornare la rete senza dover sostituire l'apparecchiatura. Il dispositivo è gestito attraverso un'interfaccia utente grafica intuitiva in un browser web (GUI) o in un'interfaccia a riga di comando (CLI). Il trasferimento dei pacchetti può essere protetto da crittografia SSL o SSH.



Caratteristiche dell'interruttore L2 JetStream TP-Link T2600G-18TS:

- 16 porte RJ45 gigabit, 2 slot SFP gigabit
- Porta console RJ45 o Micro-USB
- Funzione di routing statico Layer 2+ per migliorare le prestazioni della rete
- Caratteristiche di sicurezza del traffico di rete: IP-MAC-Port-VID address binding, liste ACL, sicurezza delle porte, protezione dagli attacchi DoS, Storm Control, DHCP Snooping, autenticazione 802.1X e Radius
- Supporto QoS L2/ L3/ L4 e IGMP per una trasmissione audio e video fluida
- Monitoraggio di moduli SFP montati su interruttori con DDM
- Supporto IPv6 con doppio stack IPv4/IPv6, MLD snooping, IPv6 ND
- Gestione efficiente degli switch con standard Dual Image, SNMP, RMON e login tramite browser web o riga di comando