



Switch TP-Link T2600G-28MPS (TL-SG3424P), 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, PoE+, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t2600g-28mps-tl-sg3424p-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-poe-gestito>

Price: **1.282,61 zł** gross / 1.042,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMJQKJRMMOJ

Full product description

Switch TP-Link T2600G-28MPS con 24 porte Gigabit

Lo switch **T2600G-28MPS** gestibile è dotato di 24 porte PoE 10/100/1000 Mbps conformi agli standard 802.3at/af, in grado di erogare un totale di 384 W. Questa soluzione permette di alimentare punti di accesso o molte telecamere IP. Lo switch garantisce un funzionamento di alta qualità, supporto QoS avanzato, strategie di protezione, gestione della rete di livello 2 e routing statico. Grazie alla combinazione di tutte queste funzioni, lo switch **gestito** è ideale per le applicazioni di rete nelle piccole e medie imprese.



Rete sicura con funzioni QoS avanzate

Lo switch fornisce caratteristiche di sicurezza come: attacchi IP-MAC-Port, protezione della porta, Storm Control, DHCP Snooping, che proteggono da attacchi ARP, broadcast storm, ecc. L'uso di liste di controllo d'accesso (ACL, da L2 a L4) impedisce l'accesso a specifiche risorse di rete, il diniego dei pacchetti può essere impostato per specifiche sorgenti o destinazioni, indirizzi MAC, indirizzi IP, porte TCP/UDP e persino identificatori VLAN. Il dispositivo utilizza la crittografia 802.1X in combinazione con le funzioni del server RADIUS per autenticare gli utenti che vogliono accedere alla rete. Per una migliore trasmissione di audio, dati e video in un unico traffico di rete, gli amministratori di rete possono dare priorità a singoli indirizzi IP, indirizzi MAC, porte TCP/UDP e così via. Questo assicura che la trasmissione audio e video sia fluida, chiara e senza ritardi.



Layer 2 e 2+ per aumentare le possibili applicazioni

Lo switch TP-Link TL-SG3424P supporta le funzioni di Layer 2, cioè il tagging VLAN (conforme allo standard 802.1Q), il Port Mirroring, il supporto di STP/ RSTP/ MSTP, LACP e le funzioni di flusso dati (conforme allo standard 802.3x). Lo switch fornisce anche funzioni avanzate di sicurezza della rete come il rilevamento del loop di feedback, la diagnostica dei cavi o lo Snooping IGMP.



Un dispositivo di business con un funzionamento semplice

La gestione dello switch è intuitiva e può essere effettuata in diversi modi, ad esempio attraverso un'interfaccia utente grafica intuitiva in un browser web (GUI) o un'interfaccia a riga di comando (CLI). Il trasferimento dei pacchetti può essere protetto da crittografia SSL o SSH. Il supporto per SNMP (1 / 2 / 3) e RMON permette allo switch di trasmettere informazioni di stato rilevanti e di catturare eventi inaspettati. E' ideale per gli ISP grazie alla disponibilità di utili funzionalità come: OAM 802.3ah, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, autenticazione IGMP e molte altre.

Caratteristiche degli interruttori:

- 24 porte PoE+ conformi a 802.3at/af, potenza massima totale dei dispositivi collegati fino a 384 W
- Caratteristiche di sicurezza del traffico di rete: IP-MAC-Port-VID address binding, liste ACL, sicurezza delle porte, protezione dagli attacchi DoS, Storm Control, DHCP Snooping, autenticazione 802.1X e Radius
- L2/ L3 / L4 Liste di accesso QoS e supporto IGMP per una trasmissione audio e video fluida
- Supporto IPv6 con doppio stack IPv4/IPv6, MLD Snooping e IPv6 Neighbor Discovery
- Supporto per SNMP, RMON, Dual Image e log-in tramite browser web o linea di comando per una gestione efficiente degli switch