



Switch TP-Link T2600G-28Q, 24x SFP, 4x RJ45 1000Mb/s Combo, 4x SFP+, Gestito



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/switch-tp-link-t2600g-28q-24x-sfp-4x-rj45-1000mb-s-combo-4x-sfp-gestito>

Price: **2.117,45 zł** gross / 1.721,50 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGNPSEMMOO

Full product description

Interruttore TP-Link T2600G-28SQ - lavoro di alta qualità con sicurezza aziendale

Lo switch **TP-LINK JetStream T2600G-28SQ** gestibile permette di creare un ambiente di rete stabile e di godere di connessioni veloci con slot SFP da 24 Gigabit, 4 porte RJ45 10/100/1000 Mb/s e 4 slot SFP+ da 10 G. Lo switch ha caratteristiche di sicurezza come il binding IP-MAC-Port, la protezione della porta, il controllo delle tempeste e lo Snooping DHCP per proteggere da attacchi ARP o broadcast storm. Fornisce anche **definire i più comuni attacchi DoS**, fornendo una protezione migliore che mai contro gli attacchi indesiderati. L'uso di liste di controllo d'accesso (ACL, da L2 a L4) blocca l'accesso a determinate risorse di rete. Il rifiuto di inoltrare i pacchetti può essere impostato per specifici indirizzi MAC di origine o di destinazione, indirizzi IP, porte TCP/UDP e persino identificatori VLAN. Lo switch gestito JetStream T2600G-28SQ utilizza anche la crittografia 802.1X, in combinazione con le funzioni server RADIUS/TACS+, per autenticare gli utenti che cercano di accedere alla rete.



Layer 2 e 2+ - maggiori possibilità di applicazione

Lo switch gestibile JetStream T2600G-28SQ supporta le funzioni dello switch Layer 2, cioè il tagging VLAN (802.1Q), il Port Mirroring, STP/RSTP/MSTP, LACP e la funzione di flusso dati (802.3x). Supporta anche funzioni di sicurezza di rete avanzate come il rilevamento del loopback, la diagnostica dei cavi e lo Snooping IGMP. La tecnologia di snooping IGMP fornisce la possibilità di commutare i frame multicast solo per utenti selezionati, mentre la strozzatura e il filtraggio IGMP limita l'accesso degli utenti alle risorse a livello di porta. Il T2600G-28SQ supporta anche il routing statico Layer 2+, che consente una facile segmentazione della rete e aumenta l'efficienza delle risorse di rete.



Soluzione ideale per i provider Internet

OAM 802.3ah, DDM, sFlow, QinQ, ID Insertion PPPoE L2TP, autenticazione IGMP e altro ancora, con queste caratteristiche, il T2600-28SQ è ideale per gli ISP. Il DLD (rilevamento della connessione del dispositivo) e la funzione OAM 802.3ah faciliteranno la sorveglianza e la gestione della rete. La funzione DDM (Digital Diagnostic Monitoring) verrà utilizzata per visualizzare lo stato dei moduli SFP collegati all'interruttore e per configurare le impostazioni di allarme, avviso, soglia di temperatura, tensione e potenza TX e Rx.

Funzioni IPv6 e funzionamento semplice

Il T2600G-28SQ supporta molte caratteristiche IPv6, tra cui IPv4/IPv6 dual stack, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, interfaccia IPv6, PMTU Discovery e IPv6 Neighbor Discovery, in modo che la rete configurata soddisfi pienamente i requisiti NGN e non sia necessaria la sostituzione dell'hardware. Lo switch è estremamente facile da usare e gestire, ci sono diversi modi per gestire il dispositivo, ad esempio attraverso un'intuitiva interfaccia GUI del browser web (GUI) o un'interfaccia a riga di comando (CLI), e con SSL o SSH si può essere sicuri che la nostra crittografia è protetta.



Caratteristiche di TP-Link T2600G-28SQ:

- Connessioni in fibra ottica Gigabit e slot SFP+ da 10 G per velocità e stabilità di trasmissione dati incredibilmente elevate
- Funzione di routing statico Layer 2+ per aumentare le prestazioni della rete
- Caratteristiche di sicurezza del traffico di rete: IP-MAC-Port address binding, liste ACL, Port Security, protezione dagli attacchi DoS, Storm Control, DHCP Snooping, autenticazione 802.1X e Radius
- Supporto QoS L2/ L3/ L4 e IGMP per una trasmissione audio e video fluida
- Supporto IPv6 con doppio stack IPv4/IPv6, MLD Snooping, IPv6 Neighbor Discovery
- Supporto per gli standard SNMP, RMON e login tramite browser web o linea di comando per una gestione efficiente degli switch