



TP-Link TL-PS110U | Server di stampa | Singola porta USB 2.0 Fast Ethernet



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/accessori-di-rete/tp-link-tl-ps110u-server-di-stampa-singola-porta-usb-20-fast-ethernet>

Price: **165,12 zł** gross / 134,24 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMDRMLOH

Product features

Omologazioni	FCC, CE
Umidità	0 - 80%
Altezza	30 mm
Larghezza	73 mm
Profondità	65 mm
Gestione energetica	5V DC, 2A
Intervallo di temperatura	-5 - 65 °C
Peso dell'imballo	280 g
Interfaccia	USB 2.0
Intervallo di misura dell'umidità	0 - 70%
Velocità di trasferimento dati	100 Mb/s
Quantità porte USB 2.0	1
Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Jack DC-in	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Profondità imballo	168 mm
Altezza imballo	68 mm
Larghezza imballo	207 mm
Tipo di imballo	Box
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW, TCP
Protocolli di gestione	Telnet

Gestione web-based	Yes
Tipi di connessione di rete	Ethernet LAN
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10
Colore del prodotto	Bianco
Rete pronta	Yes
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
Sistema operativo	Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later
Dimensioni del prodotto (LxPxA)	73 mm

Full product description

TP-LINK introduce sul nostro mercato un server di stampa chiamato **TL-PS110U**. **Questo dispositivo permette di collegare una stampante con porta USB alla rete domestica o aziendale utilizzando il connettore RJ45**. I server di stampa TP-LINK sono compatibili con la maggior parte delle stampanti disponibili sul mercato.



Ampia gamma di attività

TP-LINK TL-PS110U è un server di stampa semplice ed economico per uso domestico e di gruppo. **Il server di stampa è dotato di una porta USB per collegare una stampante con interfaccia USB**, che può essere utilizzata da tutti i client collegati a **100Mbit LAN**. Il server supporta gli standard di rete **IEEE 802.3/802.3u**. Inoltre, supporta i protocolli di comunicazione **TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW TCP**.



Stampa efficace e immediata

Grazie al **microprocessore veloce** e alla **porta USB 2.0**, i lavori di stampa possono essere elaborati in modo selettivo e veloce allo stesso tempo. Ci sono diverse applicazioni utili per la gestione dei Print Server, tra cui **SNMP** per il monitoraggio in rete e la diagnostica dell'hardware dei Print Server. Grazie al design molto intelligente e compatto del dispositivo, è possibile posizionare il **TL-PS110U** ovunque.



Caratteristiche del dispositivo

1. Supporta più protocolli e sistemi operativi, facili da configurare in quasi tutti gli ambienti di rete.
2. Compatibile con oltre 320 modelli di stampanti sul mercato
3. Semplice configurazione e gestione, molto facile da usare
4. Design compatto e intelligente che può essere collocato quasi ovunque
5. Microprocessore ad alta velocità e porta di stampa conforme a USB 2.0 per una più rapida elaborazione dei lavori

