



TP-Link TL-R480T+ | Router | 5x RJ45 100 Mb/s, banda larga con bilanciamento del carico



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/router/tp-link-tl-r480t-router-5x-rj45-100-mb-s-banda-larga-con-bilanciamento-del-carico>

Price: **267,64 zł** gross / 217,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOSJRMMOQ

Product features

Omologazioni	CE, FCC, RoHS
Umidità	5 - 90%
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Filtraggio URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Larghezza	294 mm
Profondità	180 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	802.1x RADIUS
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Certificati di conformità	RoHS
Connessioni simultanee	30000
Peso dell'imballo	1800 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Standard di rete	IEEE 802.3
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	5
Full duplex	Yes
Memoria flash	4 MB
Jack DC-in	Yes

Intervallo temperatura di funzionamento	0 – 40 °C
Profondità imballo	400 mm
Altezza imballo	80 mm
Larghezza imballo	250 mm
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Supporto qualità del servizio (QoS)	Yes
Porta RS-232	1
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, ICMP, PPPoE, SNTP, HTTP
Tipo di interfaccia Ethernet	Fast Ethernet
VLAN support	Yes
Guida utente su CD-ROM	Yes
Tasto reset	Yes
Firmware aggiornabile	Yes
Gestione web-based	Yes
RAM installata	64 MB
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	220 V
Quantità di porte Fast Ethernet (rame)	5
Registro evento di sistema	Yes
Slot per scheda SIM	No
Tipologia alimentazione	AC
Colore del prodotto	Nero
Tipo di RAM	DRAM
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	Yes
Prevenzione attacco ARP	Yes
Prevenzione attacco DoS	Yes
Supporto DMZ	Yes
Filtraggio per indirizzo IP	Yes
Filtri MAC address	Yes
WAN Ethernet	Yes
Routing basato su criteri	Yes
Port forwarding	Yes
Instradamento statico	Yes
Cliente DHCP	Yes
Server DHCP	Yes
Modem USB compatibile con 3G/4G	No
WAN DSL	No
Peso prodotto	2350 g

Full product description

Router a banda larga TL-R470T - apparecchiature professionali per piccole imprese

TL-R470T è un router **a banda larga** dotato di 3 porte **LAN/WAN**, una porta **LAN** e una porta **WAN**. Grazie a questa soluzione, l'utente può utilizzare contemporaneamente i servizi di diversi provider Internet. Il dispositivo offre inoltre una funzione di bilanciamento del carico di banda **intelligente** a seconda del carico di collegamento attuale, fornendo così una connessione efficiente e continua a Internet. Il router offre un elevato ritorno dell'investimento con costi generali relativamente bassi.



Una rete sicura

Per fornire protezione contro gli attacchi indesiderati dall'esterno, il TL-R470T+ rileva e blocca automaticamente gli attacchi **DoS (Denial of Service)** come **TCP/UDP/ICMP Flooding**, **Ping of Death**. Offre anche funzioni di filtraggio **IP/MAC/URL/WEB** per evitare che utenti indesiderati si colleghino alla rete e visitino siti indesiderati da parte di client di rete. Il dispositivo è dotato di algoritmi che migliorano il funzionamento dei protocolli, come **FTP**, **H.323**, **SIP**, **IPsec** e **PPTP**, attraverso il NAT del router.

Comoda gestione e controllo degli accessi

Grazie all'autenticazione con **pagina di benvenuto** siamo sicuri che solo gli ospiti autorizzati sono collegati alla nostra rete, che si autenticano al momento del login. Grazie al controllo della larghezza di banda, possiamo limitare l'uso della larghezza di banda tramite indirizzi IP specifici. Il router dispone inoltre di una funzione **E-Bulletin**, che assicura l'invio di messaggi agli utenti del router tramite un browser web e che fornisce informazioni, ad esempio, sulla scadenza di un account **PPPoE**.

Protezione avanzata contro le sovratensioni

Il TL-R470T+ è progettato per proteggere il nostro dispositivo in tutte le condizioni. Pertanto, ha funzioni quali la protezione dalle sovratensioni o la protezione contro i fulmini con tensioni fino a **4 KV**.