



TP-Link TL-SF1005P | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 58W



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1005p-switch-5x-rj45-100mb-s-4x-poe-58w>

Price: **119,09 zł** gross / 96,82 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMPJHRMMJN

Product features

Umidità	5 - 90%
Alimentazione	DC/PoE
Altezza	25 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	99.8 mm
Profondità	98 mm
Auto-negoziazione	Yes
Corrente d'ingresso	1.31 A
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Montaggio rack	No
Certificati di conformità	CE
Fanless	Yes
Consumo energetico (max)	74 W
Peso dell'imballo	760 g
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	1 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3af
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Full duplex	Yes
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	Yes

Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Profondità imballo	196 mm
Altezza imballo	121 mm
Dissipazione del calore	252.34 Unità termica britannica all'ora
Adattatore AC/DC	Yes
Larghezza imballo	131 mm
Tipo di imballo	Scatola
Bilancio energetico totale del PoE	67 W
Guida utente	Yes
Half-Duplex	Yes
Supporto controllo flusso	Yes
Frame Jumbo	2000
Supporto Jumbo Frames	Yes
Dimensioni tavola MAC	2000 entries
Fonte di alimentazione inclusa	No
Supporto Power over Ethernet (PoE)	Yes
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	220 V
lunghezza massima cavo	100 m
Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	4
Tipi di cavi supportati	Cat3
Store-and-forward	Yes
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-T
Colore del prodotto	Nero
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	5
Impilabile	No
Conformità alla sostenibilità	Yes

Full product description

TP-Link SF1005P - Switch PoE a cinque porte

Lo **switch PoE TL-SF1005P** ha 5 porte **RJ45** con una velocità **10/100 Mb/s**, che non richiedono configurazione. Quattro di essi (da 1 a 4) supportano la funzione **Power over Ethernet (PoE)**. Lo switch rileva automaticamente i dispositivi alimentati (PD - powered device) che operano in standard **IEEE 802.3af** e li alimenta. Questa soluzione permette di estendere il raggio d'azione della rete in luoghi dove non vi è accesso a prese o linee elettriche, ed è necessario localizzare punti di accesso, telecamere IP, telefoni IP ecc.



Prevenire i sovraccarichi

Ogni porta dell'interruttore è dotata della funzione **velocità di connessione negoziata automaticamente**. Il dispositivo ha anche una **funzione di priorità, grazie alla quale è in grado di proteggere il sistema nei momenti di sovraccarico**. Il consumo di energia dei

dispositivi alimentati tramite PoE è fino a 58 W, e i dispositivi collegati a porte con priorità più alta sono alimentati per primi.



Protezione nei momenti di sovraccarico

Priorità delle porte: porta-1, porta-2, porta-3, porta-4. Questa funzione protegge il sistema nei momenti di sovraccarico. Ad esempio, quando le porte 1, 2 e 4 prendono **15,4 W** (dove il valore massimo per la porta è 15,4 W), allora il sistema prende **46,2 W** (il LED PoE si illuminerà di rosso). Se un downloader **12 W** è collegato alla porta 3, il sistema scollegherà l'alimentazione dalla porta 4. Le porte 1 e 2 saranno quindi alimentate con 15,4 W, la porta 3 sarà alimentata con **12 W**, mentre la porta 4 sarà scollegata dall'alimentazione.



Funzionamento intuitivo

Il TL-SF1005P è facile da installare e da usare, non richiede alcuna configurazione o installazione. Lo switch da tavolo TL-SF1005P a 5 porte con quattro porte PoE è un'ottima soluzione per espandere la vostra rete domestica o d'ufficio, grazie alla sua affidabilità e all'elevata qualità di trasmissione.

