



## TP-Link TL-SF1008D | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1008d-switch-8x-rj45-100mb-s>

Price: **30,09 zł** gross / 24,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJISKDOK

### Product features

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Umidità                             | 5 - 95%          |
| Alimentazione                       | corrente di rete |
| Altezza                             | 22.5 mm          |
| Indicatori LED                      | Sì               |
| Larghezza                           | 134.5 mm         |
| Profondità                          | 79 mm            |
| Auto-negoziatore                    | Yes              |
| Buffer di memoria di pacchetto      | 0.768 MB         |
| Corrente d'ingresso                 | 0.6 A            |
| Intervallo di temperatura           | -40 a 70 °C      |
| Montaggio rack                      | No               |
| Certificati di conformità           | CE               |
| Fanless                             | Yes              |
| Consumo energetico (max)            | 2.05 W           |
| Peso dell'imballo                   | 240 g            |
| Intervallo di misura dell'umidità   | 10 - 90%         |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990         |
| Capacità di commutazione            | 1.6 Gb/s         |
| Standard di rete                    | IEEE 802.3       |
| Tipo interruttore                   | Non gestito      |
| Supporto 10G                        | No               |
| Full duplex                         | Yes              |
| Auto MDI/MDI-X                      | Yes              |

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Voltaggio input DC                      | 5 V                                   |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C                             |
| Profondità imballo                      | 139 mm                                |
| Altezza imballo                         | 85 mm                                 |
| Dissipazione del calore                 | 6.99 Unità termica britannica all'ora |
| Adattatore AC/DC                        | Yes                                   |
| Larghezza imballo                       | 100 mm                                |
| Tipo di imballo                         | Scatola                               |
| Protocolli di rete supportati           | CSMA/CD, TCP/IP                       |
| Guida utente                            | Yes                                   |
| Half-Duplex                             | Yes                                   |
| Supporto controllo flusso               | Yes                                   |
| Dimensioni tavola MAC                   | 1000 entries                          |
| Fonte di alimentazione inclusa          | No                                    |
| Supporto Power over Ethernet (PoE)      | No                                    |
| Frequenza di ingresso AC                | 50 Hz                                 |
| Tensione di ingresso AC                 | 100 V                                 |
| Quantità di porte Fast Ethernet (rame)  | 8                                     |
| Store-and-forward                       | Yes                                   |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame     | 100BASE-TX                            |
| Colore del prodotto                     | Bianco                                |
| Connettore di alimentazione             | Jack DC-in                            |
| Tipo di porte RJ-45                     | Ethernet veloce (10/100)              |
| Quantità di porte RJ-45                 | 8                                     |
| Impilabile                              | No                                    |
| Conformità alla sostenibilità           | Yes                                   |

## Full product description

### Interruttore da tavolo per uso domestico

TP-Link TL-SF1008D è uno switch **Fast Ethernet** per applicazioni domestiche o d'ufficio. Ognuna delle 8 porte del dispositivo ha una funzione automatica **MDI/MDIX** crossover, quindi non dovete preoccuparvi del tipo di cavo, basta collegarlo e iniziare a suonare. Grazie all'innovativa tecnologia **di risparmio energetico**, il TL-SF1008D può ridurre il suo consumo energetico fino al 60% e il 70% dei materiali utilizzati nell'imballaggio può essere riciclato, il che lo rende una soluzione ecologica.



### Prestazioni elevate

Lo switch TL-SF1008D dotato di architettura non-bloccante trasmette e filtra i pacchetti a piena velocità di collegamento per la massima produttività. Grazie al frame **10K Jumbo**, l'efficienza del trasferimento di file di grandi dimensioni è maggiore. Il controllo di flusso **Full Duplex** in **IEEE 802.3x** e la contropressione in **Metà Duplex** riducono il traffico e rendono il TL-SF1008D un dispositivo affidabile.



## Tecnologia Green TP-Link rispettosa dell'ambiente

Lo switch Fast Ethernet TL-SF1008D di nuova generazione è dotato di tecnologie innovative ed efficienti dal punto di vista energetico, in grado di aumentare significativamente la produttività della rete con un consumo energetico notevolmente inferiore. **Automaticamente** regola il consumo di energia a seconda della condizione del collegamento e della lunghezza del cavo. Il dispositivo è conforme alla direttiva europea RoHS che limita l'uso di apparecchiature realizzate con materiali pericolosi per l'ambiente.



## Facile da usare

Le funzioni di commutazione automatica rendono l'installazione semplice e senza problemi e la configurazione non è necessaria. **Auto MDI/MDIX** elimina la necessità di cavi crossover. La negoziazione automatica su ogni porta rileva la velocità di connessione del dispositivo di rete (10, 100 Mbps) e si regola in modo intelligente per ottenere prestazioni ottimali.

