



TP-Link TL-SF1016 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/it/p/switch/tp-link-tl-sf1016-switch-16x-rj45-100mb-s-rack>

Price: **193,84 zł** gross / 157,59 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNILOHSPP

Product features

Umidità	5 - 90 %
Altezza	44 mm
Indicatori LED	Sì
Larghezza	440 mm
Profondità	180 mm
Buffer di memoria di pacchetto	2 MB
Intervallo di temperatura	-40 a 70 °C
Cavi inclusi	AC
Montaggio rack	Yes
Consumo energetico (max)	2.23 W
Intervallo di misura dell'umidità	10 - 90%
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Capacità di commutazione	3.2 Gb/s
Standard di rete	IEEE 802.3i
Tipo interruttore	Non gestito
Supporto 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Kit di montaggio per rack	Yes
Dimensioni tavola MAC	8000 entries
Supporto Power over Ethernet (PoE)	No
Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Tensione di ingresso AC	100 V

Tecnologia Ethernet su cavi in rame	100BASE-TX
Colore del prodotto	Nero
Connettore di alimentazione	Jack DC-in
Tipo di porte RJ-45	Ethernet veloce (10/100)
Quantità di porte RJ-45	16

Full product description

Interruttore di rete per montaggio in rack

TP-Link TL-SF1016 è un **switch di rete** il cui prezzo interessante, l'alimentazione interna sicura e la capacità di montaggio a rack lo rendono la soluzione migliore per reti con un massimo di 16 utenti. Il dispositivo è dotato di 16 porte **Fast Ethernet** e opera sulla base di tecnologie innovative che consentono di risparmiare fino al 40% di energia.



Prestazioni elevate

Lo switch **TL-SF1016** è una buona scelta per gli amministratori di rete che cercano le soluzioni migliori ed efficienti ai prezzi più bassi possibili. L'architettura di commutazione del traffico scorrevole consente di trasferire e filtrare i pacchetti a piena velocità con la massima larghezza di banda. I jumbo frame 10K aumentano l'efficienza del trasferimento di grandi quantità di dati. **TL-SF1016** è progettato per utenti esigenti, per i quali la priorità è l'alta qualità delle connessioni di rete.



Caratteristiche avanzate

Il funzionamento automatico dell'interruttore con plug and play assicura un'installazione semplice e senza problemi. Non è necessario alcun software aggiuntivo. Grazie alla funzione MDI/MDIX non sono necessari cavi crossover o porte uplink. La funzione di negoziazione automatica della connessione rileva il baud rate del dispositivo collegato (10 o 100 Mbps) su ogni porta per ottenere le migliori prestazioni. L'involucro del desktop permette di posizionare il dispositivo in luoghi dove non c'è molto spazio libero. È anche sicuro e comodo posizionare l'interruttore in un rack. I LED indicano lo stato di funzionamento dell'apparecchio e rilevano i principali errori di trasmissione.

